

奇台县环氧煤沥青漆在线咨询

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 奇台县环氧煤沥青漆在线咨询 |
| 公司名称 | 乌鲁木齐市东化东诚涂料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 优势:厂家直销 用途:防腐 颜色:中灰 |
| 公司地址 | 长春北路88号 |
| 联系电话 | 0991-6092446 15099515589 |

产品详情

环氧煤沥青防腐漆适用于输油、输气、输水管道，自来水、煤气、管道、炼油厂、化工厂、污水处理厂的设备和管道的防腐，亦可作为海洋石油钻井平台及船舶水下部的防腐及矿山、井下设施的防腐。环氧沥青漆施工参考：1、环氧沥青漆涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以漆膜的附着力。注：涂层达到规定厚度，需要经常温干燥2天以后才能使用。2、环氧沥青漆施工时，根据施工需要（如刷涂、喷涂）可用稀释剂稀释。3、环氧沥青漆施工时要排风以防中毒，施工现场严防明火，以防火灾。4、环氧沥青漆有效储存期为1年，超过储存期可按本标准检验，符合规定仍可使用。防腐沥青漆的特性及用途介绍1、使涂层的耐候性、保光性优，保色性好。2、防腐性能优。涂层的耐化学药品性、耐水性、耐碱性、耐盐性、耐海水性、耐油性优异。3、装饰性能强。涂层丰满，平整光亮、易去污、耐冲击，色彩多样，美观悦目。4、施工方便，常温固化。涂层既可在5~40℃条件下固化成膜，也可在60~80℃条件下烘烤30分钟成膜，对金属、水泥表面、砖石、木材、塑料制品均有良好附着力。防腐沥青漆使用方法：1、底材处理上，要求底材打磨平整光滑、没有明显毛刺突起或是凹凸面、无棱角焊瘤。2、施工时要注意天气情况，避开雨雪或是大风天气。空气中湿度过高会影响漆膜的干燥速度，导致漆膜不干等问题。而温度也要在5~35℃之间，过高的气温会导致漆膜干燥过快，过低则会导致漆膜不干。3、为了起到较好的防水效果，可以在底漆施工后加入一层玻璃布。玻璃布的厚度为0.1mm或0.12mm，经纬度密度为12×10根/cm²或12×12根/cm²规格的脱脂无碱或中碱玻璃布，受潮的玻璃布应烘干后才能使用。4、对于埋地管道的防腐，一般采用厚涂型环氧煤沥青底漆，然后配以厚涂型环氧煤沥青面漆。沥青漆的防腐年限较好。环氧煤沥青漆具有粘结力强、缩短率小、安稳性好、强度高、耐性好、化学安稳功用好等长处。煤沥青：耐水、耐潮、防霉、耐氧化氮、二氧化碳、对盐酸和其它稀酸、稀碱均有一定的抵挡作用。沥青中含有芳香族化合物越多，它和环氧树脂湿溶性越好。我们公司以客户的满意度为标准，专注细节，坚守承诺，用现代化的企业管理制度打造一支优良的员工队伍，可为客户提供个性化的服务。