

# 惠州缠绕机,拉伸膜缠绕机,,保修时间长

产品名称	惠州缠绕机,拉伸膜缠绕机,,保修时间长
公司名称	惠州市依利达包装设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	惠州市陈江街道曙光路103号一楼
联系电话	0752-3269100 13829945667

## 产品详情

惠州市依利达包装设备有限公司 电话：0752-3269100 0752-3269099 網址：[www.elida.cc](http://www.elida.cc) 联系人:黄经理

AF-3全自动拉伸膜缠绕机/自动裹包机/托盘薄膜裹包机/转台式缠绕包装机/托盘式缠绕包装机：以拉伸膜/缠绕膜为包装材料，应用于托盘/栈板包装，采用缠绕方法将各种规则或不规则的商品进行包装，利用拉伸膜的回缩性和自粘性将货物和托盘束缚成整体，起到固定的作用，因而货物不会发生散包和倒塌现象，对货物还能起到防尘、防潮、防破损作用。特别适用于大量快速运输或储存、捆扎纸箱、瓶装物品或大件货品。同时减轻了劳动强度，提高了工作效率，是现代企业产品包装的理想设备。广泛应用于外贸出口、家具、电子电器产品、食品饮料、印刷造纸、制瓶、玻璃、陶瓷、工艺品、半成品周转及参展物品/机械的中转等行业。具有性能稳定，操作简单、使用可靠等特点。1.

包含手动操作及自动操作两种模式，可随时进行操作方式更换2. 自动感应货物高度，配有压顶装置3. 多功能，适合单个或多个圆柱型组合包装要求及一般包装物4.

触控式控制面板，傻瓜型及智慧型操控设计，操作容易5.

缠绕规格、缠绕膜升降速度、松紧程度随时可调，方便迅速6. 缓慢起动，缓慢停止，定点停机7.

包装完成时，胶膜自动拉断，免用切刀8. 零部件更换方便9. 机器故障可经由ICON研判，故障低

10. 附自保开关装置及紧急安全停车装置11. 电磁式预拉装置，不同于一般机械式，对操作人员更安全

12.压顶装置，主要应用到货物较轻且较高的托盘包装上，防止货物在包装过程中出现倒塌的现象。特别适用于制罐、空瓶、纸制品等行业。保持货物稳定，方便运输及储存

减少货物在运送途中因破损、污染、雨水等因素引致的货物损坏 减少货物被压机会 节省包装时间 减低包装成本。

电机功率：1000W 转台马达：0.37kw 放卷升降马达：0.25kw 电源：/220V/50HZ 转盘直径：1500mm

包装物体高度：2100mm 转盘承重：2000kg 转盘速度：( r/min ) :0-9(可调) 压盖直径：60mm

机器重量：600KG 机器尺寸：2500 × 1510 × 2600mm(压架高度未计算在内)

缠绕薄膜材料规格：LLDPE薄膜，宽度500mm,厚度15-40um 电气配置：“LG”控制器，“OMRON”继

电器，施耐德变频器、“法国TE”接触器、开关，“台湾”城邦电机，中文文本操作平台，性能可靠，操作方便，可根据需要设计缠绕方式和次数。机械拉膜装置，拉伸不小于2倍（提高材料利用率）。行程开关控制升降高度。转盘处动复位，确保托盘进出定位准确。薄膜换卷方便，可使用外径 280，宽度 500，纸芯为76mm的薄膜。  
《特殊规格可根据客户要求定做！》