

抽油杆接箍 变径接箍

产品名称	抽油杆接箍 变径接箍
公司名称	烟台运盛石油机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	莱山区滨海办事处盛水庄村
联系电话	86-05356908536 15153515598

产品详情

抽油杆接箍是连接抽油杆的接头，用于油田井下抽油。运盛抽油杆接箍基本材质是40Cr，APISpec11B标准，产品有喷焊接箍，普通接箍，变径接箍，足尺，小井眼和超大尺寸，5/8"，3/4"，7/8"，1"和11/8"。运盛普通抽油杆接箍和喷焊抽油杆接箍都是按照APISpec11B的标准生产的。例如螺纹，公司是采用常温挤压的工艺，是采用挪移材料而不是切除材料的办法来做螺纹。这种工艺保证了螺纹根部的压缩强度，最大程度上克服了传统的切削螺纹接箍的弱点。

我们的普通接箍是用40Cr做的，美标AISI5140.接箍全身磷化处理。规格有足尺，小井眼和加大尺寸。喷焊抽油杆接箍是我们最具竞争力的产品，是普通接箍经过特殊技术处理，在高温环境下，表面喷焊一层防偏磨，耐腐蚀，减摩阻的镍基合金。这种接箍不仅保护了自身，也保护了抽油杆，有效地阻止或减少了杆的磨损。喷焊接箍有很多类型和尺寸，运盛喷焊接箍基本材质是优质合金钢40Cr（美标AISI5140），涉及规格有足尺，小井眼，超大尺寸，还有多种类型如标准的，变径的，带带大倒角的，带扳手的，带双向弧面保护的，等等。喷焊接箍有三个基本功能：防偏磨，耐腐蚀，减摩阻，其寿命也比普通接箍长，甚至是普通接箍的两倍。 包装： 木箱或纸箱

规格： 小井眼

商标： 运盛

类型： 石油钻采工具和配件

用途： 采油（气）机械设备

尺寸： 5/8" X 3/4"

材质： 40cr

优势：圆钢材质，质量保证

标准： Apispec 11 B