

永州EPDM地坪塑胶跑道施工工艺流程及详细步骤 视频

产品名称	永州EPDM地坪塑胶跑道施工工艺流程及详细步骤 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:13mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

永州EPDM地坪塑胶跑道施工工艺流程及详细步骤 视频

新国标EPDM塑胶跑道施工方案

新国标EPDM塑胶跑道

EPDM塑胶跑道施工方案

一、EPDM塑胶跑道清洗场地

在做EPDM橡胶地垫前用醋酸兑60的水清洗整个球场施工区域，如遇灰尘多、成块状的地方多滚涂两遍醋酸，在用地刷刷洗，然后在用干净的清水冲洗干净。

二、EPDM塑胶跑道场地积水补平

- 1、清洗场地时然水自然地流走，一个小时对场地有积水的地方用施工笔作出记号。
- 2、环氧树脂胶+石英砂+525水泥安比例混合搅拌均匀后，摊铺与做好记号的积水区域，再用三米的铝合金刮平。表面用铁板抹平。

三、EPDM塑胶跑道收缩缝处理

- 1、用30%的工业盐酸浇灌全场收缩缝一遍，清理出缝内的沉淀物，
- 2、带水分干透后刷聚氨酯防水粘接剂一遍；

3、用聚氨酯PU胶浆混合物浇灌篮球场区域内所有的收缩缝、

四、EPDM塑胶跑道底胶施工

材料：聚胺脂专用底漆

聚氨酯底胶施工：防水底漆施工时采用滚涂方式施工，滚涂时要均与表面覆盖率达到100%，有利于防水材料表面与空气中湿气或氧气的混合接触，促进防水底漆的硫化和交联。防水底漆施工时要均匀、完整。防水底漆表面有气泡时，要消除和补涂。

五、EPDM橡胶弹性层（一层）：5mm厚

材料：利嘉环保型EPDM橡胶颗粒与聚胺脂粘接剂混合物

颜色：红色/绿色

涂层：1层（厚度5-6mm）

EPDM塑胶跑道施工工艺

1、根据设计图纸外围尺寸放出球场范围大样，确保与图纸设计一致。

2、材料配比

材料配比要求：EPDM橡胶颗粒：聚氨酯粘接剂按规定要求混合。

厚度要求：总厚度13mm，

搅拌：将各组份按比例加入专用机械中充分搅拌均匀，搅拌三分钟后运至场地施工区域，用专用工具摊铺平整，并用专用工具压密实。颗粒与颗粒之间的密实度达到95%以上

六、EPDM塑胶跑道画线工艺如下：

材料：弹性聚氨酯画线漆。材料特点：耐磨，不变色，附着力强。

用鉴定过的钢尺，经纬仪放设点位线，各点位数据参照体育工艺的要求，

内控相对误差为 ± 0 — $\pm 1/10000$ 。按点位线及色别喷漆。

d)、EPDM塑胶跑道施工注意事项：

1、EPDM塑胶跑道施工期间必须天气好，施工后4小时之内切忌有雨水，上午施工应待露水收干后进行。塑胶运动场地应合理使用，避免长期荷重及机械冲击和摩擦，并隔离热源。

2、EPDM塑胶跑道施工中如遇雨天、停电等不能施工的特殊原因，应做好施工记录。施工中有指定专门的质量检查人员，随时发现问题随时处理，以保证工程施工的质量。

永州EPDM地坪塑胶跑道施工工艺流程，永州EPDM地坪施工，永州EPDM塑胶跑道施工，永州塑胶跑道

施工，永州塑胶跑道