

泰州螺栓紧固轴力检测 扭矩系数 氢脆试验

产品名称	泰州螺栓紧固轴力检测 扭矩系数 氢脆试验
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

GB/T 4459.1-1995 机械制图螺纹及螺纹紧固件表示法

GB/T 5276-1985 紧固件螺栓、螺钉、螺柱及螺母尺寸代号和标注

GB/T 5277-1985 紧固件螺栓和螺钉通孔

GB/T 5278-1985 紧固件开口销孔和金属丝孔

GB/T 10431-2008 紧固件横向振动试验方法

GB/T 3099.1-2008 紧固件术语螺纹紧固件、销及垫圈

GB/T 5267.3-2008 紧固件热浸镀锌层

GB/T 紧固件螺栓、螺钉、螺柱和螺母通用技术条件

GB/T 3098.21-2008 紧固件机械性能*21部分：不锈钢自攻螺钉

GB/T 6189-1986 紧固件用六角花形E型

GB/T 5267.4-2009 紧固件表面处理耐腐蚀不锈钢钝化处理

GB/T 3098.22-2009 紧固件机械性能细晶非调质钢螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 17645.511-2010 工业自动化系统与集成零件库*511部分：机械系统与通用件：紧固件参考字典

GB/T 90.3-2010 紧固件

GB/T 11577-2010 船用集装箱紧固件

GB/T 9125-2010 管法兰连接用紧固件

GB/T 16823.3-2010 紧固件扭矩-夹紧力试验

GB/T 3098.9-2010 紧固件机械性能有效力矩型钢锁紧螺母

GB/T 3098.8-2010 紧固件机械性能-200 ~ +700 使用的螺栓连接零件

GB/T 26547-2011 螺纹紧固件用回转式工具性能试验方法

扭矩检测、力矩检测、硬度检测、抗滑移系数检测、有效力矩、锁紧性能、扭矩系数，紧固轴力、摩擦系数、抗滑移系数、拧入性试验，垫圈弹、韧性、

氢脆试验、压扁、扩口、扩孔试验、弯曲、(单面、双面)剪切试验、摆锤冲击、应力松弛、高温蠕变、应力持久试验、横向振动、疲劳试验、金相分析(显微组织分析、显微硬度测试)、化学成分测试等。

外观尺寸：螺纹通止规、粗糙度、各类长度尺寸。

力学性能：(布、洛、维)硬度、再回火试验、(常温、高温)拉伸试验、静载锚固载荷、各类有效力矩、锁紧性能、扭矩系数，紧固轴力、摩擦系数、抗滑移系数、拧入性试验，垫圈弹、韧性、氢脆试验、压扁、扩口、扩孔试验、弯曲、(单面、双面)剪切试验、摆锤冲击、压力测试等

寿命测试：疲劳测试、盐雾试验、应力松弛、高温蠕变、应力持久试验等

阀门检测项目：无损检测，压力检测，气密性检测，三性，防腐检测，出厂，材质检测，硬度，性能检测，磁粉检测，流量检测等。

弹簧检测项目：力学性能检测，压力检测，刚度检测，硬度检测，物理性能检测，疲劳检测，弹性检测，变形检测，阻尼检测，断裂失效分析，抗腐蚀检测，负荷特性检测，抗拉强度，探伤检测，金相检测，钢丝检测，平行度检测，垂直度检测，气密性检测等。