

# 铜梁小区门禁闸机厂家定制

产品名称	铜梁小区门禁闸机厂家定制
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	3000.00/套
规格参数	产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统 规格:支持定制 适用范围:小区、写字楼、景区、停车场
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

## 产品详情

具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。

远程485通讯管理功能。可通过与上位机与闸机进行通信进行实时管理 1.自动复位功能：（可选远程手动复位模式）合法通行信号给予后，在规定通行时间（可调）内无人通行，系统会自动恢复拦阻原位，取消此次通行，且不进行计数。

2.断电开闸功能：断电时系统会自动打开闸摆成敞开状态，方便疏散人群，符合消防要求。 3.防非法闯入功能：受控通行时没有给予合法通行信号或禁止通行时，强行进入通道将被视为非法闯入，系统会自动报警并确保闸摆关闭。 4.防反向闯入功能：某一方向的通行过程结束之前，行人从相反方向进入通道将被视为反向闯入，系统会自动报警。 5.防尾随通行功能：红外探测器检测行人通行状况，检测到尾随现象后系统会自动报警并关闭闸摆；尾随识别距离小于20mm，居业内水平。

6.上电自检功能：设备在上电或重启时语音播报，会自动检测功能是否正常，发现异常会报警提示。 7.智能报警功能：包括非法闯入、反向闯入、尾随通行、上电自检等报警，可与其他报警监控设备联动，并通过软件设置报警模式和参数。 8.防夹防碰伤功能：（1）红外防夹：在靠近闸摆活动的区域（防夹区域）安装多对红外探测器，一旦检测到防夹区域有人或物体，闸摆自动停止动作；直到人或物体离开防夹区域后，闸摆才继续动作。（2）机械防夹：闸摆在关闭过程中碰到阻碍，会瞬时反向弹开；闸摆关闭过程中的冲撞力在安全范围内。 9.防冲撞功能：采用业内的机械结构，闸摆在关闭状态下，用外力打开不伤机芯，并且可承受安全范围内的冲撞力。

10.紧急逃生功能：配置紧急逃生控制装置，使系统自动打开闸摆，方便疏散人群（可远程控制）。

11.通行指示功能：箱体前端安装LED指示通行状态和通行方向（默认）/

其他位置安装LED指示（可选）。 12.通行请求记忆功能：2个以上合法通行信号同时给予时（包括同向和反向），系统会记忆所有通行请求，依次完成每个通行动作（记忆个数和是否选择记忆功能可根据客户要求定制）。 13.通行限止功能：可通过软件限制通行人数，以满足特殊情况下的人员管理。

14.批量设置功能：可通过软件对多台闸机进行批量设置和调试，提率，减少维护成本。 15.通行方式：进出方向都可以相互独立的设置为【自由通行】/【禁止通行】/【只许进不许出】/【只许出不许进】可视化主板，可根据实际需要进行调试；工作模式：常开/常闭（默认），可自由切换。

16.兼容性：配置干接点信号输出接口和宽阈电平信号输入接口，兼容各类门禁控制器。全自动静音全高

平移翼闸采用高精密铸造机芯，此款机芯是在国外主流全高平移翼闸的基础上，采用的ARM控制技术，采用工业级的控制处理方式来完成的一款全新的产品，具有运行过程中无噪音，运行平稳，无机械磨损，使用寿命长等特点，整个产品运行过程中启动与停机时都非常平稳，能快速实现制动锁合，是结合多路多级传感器而实现的静音全自动高速平移全高翼闸，已在监狱等机构成功大量应用。

铜梁小区门禁闸机厂家定制 机芯 由各种机械部件组成一个整体（包括驱动电机、减速机），利用机械原理控制拦阻体的开启和关闭动作。影响机芯性能和使用寿命的关键因素包括机械部件的加工工艺和材质，以及\*重要的驱动电机和相配套的减速机。驱动电机通常采用直流有刷电机或直流无刷电机。直流有刷电机成本较低，控制技术比较简单，因此被国内闸机厂商广泛采用，但其中的碳刷属于易损耗件，需要定期维护和更换。直流无刷电机无碳刷，不存在此损耗，使用寿命也较长。如果希望提高机芯的性能和使用寿命，那么采用性能更好、使用寿命更长的直流无刷电机是不错的选择，尤其是欧洲一线品牌的直流无刷电机，其可靠性和耐久性都是普通电机所无法达到的，但成本很高，控制技术也很复杂。