

## 嘉兴西门子电机（授权）总代理商

产品名称	嘉兴西门子电机（授权）总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

嘉兴西门子电机（授权）总代理商 可以使用软件逐步设置 9.6 Kbp 至 12 Mbps 的传输率 可以通过 PROFIBUS DP 进行组态和编程 将模拟电缆层的两端接 地  
无补偿的热电偶或使用参考温度值的热电偶的连接  
将热电偶直接连接到模块的输入，或者通过补偿线路间接连接到模块输入 设置/更改编号  
请执行以下操作： 1. 将要更改的 EU 电源模块开关置于 位置(输出电压 0 V) 不得在 ER 中使用电源模块 ER1 和 ER2 机架只有一根 I/O 总线，并受到如下限制： ER1 或 ER2  
中的模块产生的中断不会产生影响，因为未提供中断线 50 100 0 63 60 80 20 100 40 擦戟榘恒勺 湮图 5-34  
SM 431; AI 16 x 16 位(6ES7431-7QH00-0AB0)的阶跃响应 模拟量模块 5.23 模拟量输入模块 SM 431; AI 16 x 16 位(6ES7431-7QH00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 323  
显示参数分配错误 SM 431; AI 16 x 16 位具有诊断功能 重新量程卡，使之适合 测量方法和范围 通过 CPU 或接收 IM 的外部供电有故障，或第二个电源模块的供电有故障或缺少该模块 表格 10-1  
各段的电缆长度 波特率 总线段的电缆长度(m) 9.6 到 187.5 Kbps 1000 500 Kbps 400 1.5 Mbps 200 3 到 12 Mbps 100 规则 如果使用 RS 485 中继器组态总线，则应该遵守以下规则： \*多串联 9 个 RS 485 中继器

[广西西门子电机（授权）总代理商](#)