

双登蓄电池GFM-1600/2V1600AH后备电源

产品名称	双登蓄电池GFM-1600/2V1600AH后备电源
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登 型号:GFM-1600 产地:江苏
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室（注册地址）
联系电话	18610093537 18610093537

产品详情

双登”牌GFM型阀控密封铅酸蓄电池，采用的是当今**技术研发的新式较高能电瓶，各类性能参数合乎YD/T799-2002及IEC标准。本产品具备密封性可以信赖，能量密度高，内电阻小，自放电率低，充电接受能力强，循环寿命长，密封性反映高效率众多优势。在正常启动后无分散锂电池电解液，无有机气体外溢，维护保养使用便捷，可广泛应用于电信网通信系统、ups电源（UPS）、报案消防安全及保安系统、应急灯光控制系统、移动测量机器设备、供电系统、仪表设备、国防行业、铁路系统、自动控制系统设施等行业。

双登蓄电池GFM-1600/2V1600AH不间断电源

1、维护保养简易充电的时候锂电池内部造成气体基本上被人体吸收转变成锂电池电解液，几乎没有锂电池电解液降低。2、持液性强锂电池电解液被人体吸收于特殊挡板中，维持不流动性情况，所以就算倒地也可以使用。（倒地超出90度左右无法使用）3、安全性使用性能因为过充电错误操作造成过多汽体的时候可以释放，避免电池裂开。4、自放电率很小用独特铅钙合金生产制造极柱，把自放电率操纵在一个小。5、使用寿命长（工作寿命3~5年）合理性好光伏板栅选用耐蚀性好一点的特殊铅钙合金，与此同时采用特殊挡板能挽救锂电池电解液，再并且用超强力卡紧正板活性成分，避免掉下来，所以也是一种使用寿命长、经济发展的电池。6、内电阻小因为内电阻小，高电压放电特性好。7、深放电之后有良好的恢复力

我公司代理商电瓶商品，；如果需要详尽进一步了解电瓶性能参数及规格型号，请通过上述的形式与我联系；本公司还设置了**的技术工程师精英团队；对一些疑难解答和方案策划都是有着丰富的经验，我们将要热忱为您服务！！

双登电池自放电率非常低，在20°的温度下，储放2年不用电池充电就可以正常的安装应用，很低的析气速度，可快充。在浮充使用中工作寿命15年 双登蓄电池经销商、关键代理中国地区双登蓄电池、北京仓库很多现货交易批发销售，只需你一个电话，剩下来的事儿有我们做 双登电池选用凝胶电解质，微酸碱性、无内部结构短路故障。热导率大，热消退能力很强，能够避免一般电瓶易产生的电

池热失控状况，因此在高温下操作过程中极其靠谱，锂电池内部不会造成“变枯”状况，温度范围宽。选用列管式极片、避免活性成分掉下来、因此大大的增加蓄电池寿命 双登蓄电池胶体溶液技术的应用储能装置上取得成功、完善的运用*、在储备储能技术型电瓶安全性及使用期长层面一直处于diy位置

双登蓄电池型号规格主要参数：

电瓶主要用途与归类： 经久耐用不必输液； UPSups电源； 内电阻小，高电压充放电****； 消防安全后备电源； 融入环境温度广； 安全防范报警设备； 自放电率小； 应急照明系统； 坚固耐用； 电力工程，邮电通信系统软件； 浓差极化在出厂，使用便捷； 电工仪器仪表； 安全防爆； 气动工具,电动玩具车； *秘方，深放电修复****； 携带式电子产品； 无分散锂电池电解液，侧倒依然能应用； 摄像器材； 商品根据CE,ROHS验证,全部充电电池 太阳能发电、风力发电系统软件；符合国家标准。 巡查单车、红绿警报灯等。