

GB17565-2007人脸智能枪库门 防爆门

产品名称	GB17565-2007人脸智能枪库门 防爆门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	5200.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 材质:不锈钢 钢板
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

人脸智能枪库门（A级金库门）

- 1、枪弹库门规格：按用户需求定制。
- 2、符合《GB17565-2007防盗安全门通用技术条件》，和《GA1016-2012（）库室风险等级划分与安全防范要求》。
- 3、防护级别：枪库门具有防火、防盗、防烟、防暴（防火焰切割、防钻、防冲击）等功能，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GB37481-2019》中规定A级的要求。其防破坏极限时间达到30分钟、耐火极限时间达到4个小时。
- 4、库门外观：外表不应有明显凸起、凹陷、划痕，涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。
- 5、枪库门结构
 - a)库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；金库门门体和上面、左右之间的间隙2.5mm，与底部之间的间隙5mm，且不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用 30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。
 - b)材质：门主体采用5mm低碳合金钢板制作；门体内部焊接4mm厚高折弯成型框体；门铰链采用45#钢材质，配高碳结构铰链轴芯，使门体达到开关灵活

，结构牢固，防切割防破坏能力极强的特点，库门框体部分采用4mm厚低碳合金钢板；框体与门体通过铰链装配好后，用暗藏时膨胀螺栓与墙体固定。四个方向加装防盗钢柱门栓。

c)机械锁传动具有双向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。

d) 主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能枪库门嵌入式控制系统。j) i) e) 双人电子密码锁由主锁(门锁A)和副锁(指纹密码锁B)组成，主锁、副锁距离3-5米，需要两人同时操作才能开启，开启程序为：1、将钥匙插入主锁(门锁A)等待开启；2、插入副锁钥匙(指纹密码锁B)旋转至极限并保持不动，同时输入密码并按确认键，如操作正确，应答指示灯发亮；3、主锁(门锁A)操作员听到开锁信号“嘟”声后，在1.5秒内迅速开启主锁，否则本次操作失败，必须按程序重新操作。

6、库门配置及功能

6.1库门上安装1套智能枪弹柜控制系统(控制器触摸屏为12.1寸屏)和2把防盗锁。

6.2触摸屏应具备人机操作界面，具备人机显示界面，人机显示界面能实时显示日期、时间、电源状态、网络连接、自检状态、数据下载状态等。

6.3具备交流电源盒备用电源互备供电模式，当交流电源断电时，能自动转换为备用电源工作，备用电源应能支持连续工作8小时，并在该时段能支持8次的正常操作。

6.4具有指纹或其他生物特征技术的身份识别功能。

6.5具有双人授权开启枪弹库门的功能。

6.6指纹采集器、摄像头集成在终端控制器中，安装在枪弹柜门表面，联动控制器安装在库门内安全、隐蔽、便于维修的位置。

6.7当非正常开启库门、库门超时未锁闭、库门断电、备用方式开启库门时，库门能启动现场声光报警，现场报警系统启动后，仅允许具备权限的管理人员解除报警。

6.8在紧急情况下，能由两人通过特定授权指令开启库门，或者通过备用方式开启库门。

6.9能自动记录库门正常操作信息(至少包括：人员添加、删除信息，

柜门启闭信息，应急开启信息，解除报警信息等)；所有记录不可删除和更改，能保存5000条的zui新运行信息记录，运行信息存储区记录满后能自动覆盖；当电源不正常或掉电时，系统基本信息和记录的运行信息不丢失；所有记录的运行信息能通过数据接口下载，数量下载有下载指针标志和下载权限限制。

6.10控制器可直接联网，能够与服务器同步用户数据，可与枪弹柜管理系统对接。

6.11可设置单人验证模式或双人验证模式，开启双人验证模式后，两个人完成验证方可开启库门。

6.12开启枪库门时能对操作人员进行图像抓拍。

智能枪（弹）库门的泄漏电流小于3.0mA(AC、峰值)。