

山特ups不间断电源C6K在线式6KVA/5400W智能稳压防断电备用电源

产品名称	山特ups不间断电源C6K在线式6KVA/5400W智能稳压防断电备用电源
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特ups 型号:C6K 产地:深圳
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-57493696 13636504269

产品详情

6KVA/5400W??????

??

???????

????????????UPS??

?????????????

????UPS????????????????C1~3K(S)????????????????

??????????

????????UPS???BYPASS MODE????????????????UPS????????????C1~3K(S)????????????????
????????????????????????????????????WinPower????????????“????????”?

?TVSS??

?TRANSIENT VOLTAGE SURGE
SUPPRESS????????????FAX?TELEPHONE?MODEM????????????

????????

????UPS????????????????????????????????0.95????????????????

?????

????????????????UPS????????????????UPS????????????UPS????????????

山特UPS电源C6K标机参数安装及维护负载容量、负载功率因数和UPS的波峰因数选购UPS时，首先要知道负载的总容量，同时还要考虑负载的功率因数才能确定UPS的标准功率容量。由于负载功率因数很难计算，所以UPS技术规范中给出了波峰因数这个指标，波峰因数越高，UPS承受非线性的能力越强。一般波峰因数比应大于3：1。电池后备时间一般情况下，选择后备时间时，通常选取满载工作时间为10min、15min或30min即可。由于蓄电池价格较贵、长延时UPS一般仅在停电时间较长的场合选用。此时选择有外接大容量的蓄电池功能的UPS，以确保市电停电后能长时间供电。UPS中性线截面由于UPS负载多为非线性负载，因而流过中线的电流不为零。即使在三相负载完全平衡时中线电流也可达三相电流的1.8倍。负载功率因数越小，倍数越大。因此在UPS电源中，其中线截面不得小于相线截面。否则易造成中线发热，山特UPS电源C6K标机参数安装及维护甚至烧掉电缆引起火灾，造成严重后果。