

安徽吸声吊顶厂家 隔音降噪吸声金属板供应

产品名称	安徽吸声吊顶厂家 隔音降噪吸声金属板供应
公司名称	山东睿德声景工程科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Rayde 吸声系数:共振性吸收, NRC达0.75 防腐蚀性能:优
公司地址	山东省淄博市高新区宝山西路3266号科学城新材料中试区研发中心101室(注册地址)
联系电话	18560960550 18953348818

产品详情

吸声吊顶在安装过程中的操作要点如下：

- 1、吊顶标高线应在房内水平准线上加50厘米，弹到四周墙面或柱面上。
- 2、根据吊顶大样图，将龙骨及吊杆的位置弹到顶棚上。吊杆主龙骨的间距一定要符合装饰吸声板的模数，纵、横的间距，一般以1.2—1.6M为宜。铺设轻质保温层的吊顶，其间距宜为1.2M。灯光及检修口等位置应增加吊杆。
- 3、根据墙上吊顶的安装水平标高线，用钢钉将铝边龙骨钉固定于墙体上。钉距以30—40为宜。边龙骨应平直、牢固。
- 4、当采用镀锌铅丝作为吊杆材料时，即称吊筋，在混凝土楼板上安装的具体方法：
 - A、用射钉将带孔的射钉紧固在楼板内在吊筋位置上，也可以采用不带孔的射钉将金属吊码固定在楼板底面。
 - B、用14—16号镀锌铅丝作吊筋。将铅丝穿入射孔内或吊码内挂牢固，下端弯钩后挂在主龙骨吊孔内。吊筋应垂直向下，用枋木作撑绷紧。亦可用8—12号镀锌铅丝分上下两段，在中间加伸缩弹簧钢片连接，便于调整吊筋的长度。
- 5、安装主龙骨时，一定要拉十字调平通线。相邻主龙骨的腹部一定要调在一直线上，并应拉通线控制孔位。吊筋绷紧，可用撑木上顶住楼板下抵住大龙骨，将撑木绑扎在吊筋上。主龙骨接头应平整。
- 6、隐蔽在吊顶内的管线和其他设施，水、暖、电工在吊顶安装时校正其位置。

7、安装次龙骨时，当采用腹部带孔槽的主龙骨，次龙骨则控制主

龙骨间距。

当采用腹部不带孔槽的主龙骨，则用稳定支撑控制主龙骨间距，稳定支撑间距以1.8M为宜。安装时，应将次龙骨两端搁置在主龙骨翼缘上，其搁置方向一定要与主龙骨垂直。