

衢州打井钻井，衢州养殖业用水打井，衢州打水井施工单位

产品名称	衢州打井钻井，衢州养殖业用水打井，衢州打水井施工单位
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

产品详情

井壁可选用砖、石等资料砌成。南阳打井队井底以上高约1m的井壁，外周充填厚30-60cm的沙砾，以利地下水进入；离地上1-3m的井壁，周围应以粘土或水泥填实，内面用水泥沙浆抹，以防污水进入井内。井台用不透水资料，半径1-3m，以便于排水。井栏一般高出地上0.3-0.5m，以避免污水溅入和地上垃圾尘土等被风吹入井内，并确保取水便利和。井口Z好设盖，如能修井棚或围墙，则可避免禽畜挨水井。共用井应设共用桶，并坚持桶底清洁。主张尽可能做成密封井，设备手压或脚踏式或电动式抽水泵，既便利取水，又可避免污染。井水的：井水需用漂澄清液，是肠道流行症盛行。

钻井有限公司拥有一大批高素质、有强烈进取精神的员工队伍，现有员工89名，并拥有的生产设备和检测设备，拥有浅部地层探达、彩色水下摄像等多种高新设备。成功立足苏州，长期服务于长三角地区广大企事业及家庭用户，在实际工作中我们不断总结，技术服务水平。本着为企业经营节约成本率，为经济发展作贡献的精神，以“，诚信为本”的原则，以的技术，的服务，合理的价格，赢得了广大客户的一致信赖和赞誉，我们将一如既往，携手共创美好明天

进入施工场地，钻机钻塔要固定好，钻机施工场面积要大于底座，周围要留有足够的空间。钻井设备钻孔时要严格按照孔位及方位、角度、孔深等施工，钻机工人不可以擅自改动。、安装钻杆时要检查水井钻机，确保钻杆不堵塞、不弯曲、丝口没有磨损，不合格的钻杆严禁使用。、装卸钻头时，严防管钳夹伤硬质合金片、严防夹扁钻头和岩心管。安装钻杆时，在安装完第1根后，再接着安装第二根。采用清水钻井时，开钻前不许供水，水返回后才能给压钻进，并保证留有足够的流量，不钻干孔，孔内岩粉过多时，应加大水量，切实冲好孔后才能停钻。