

玻璃纤维布，玻璃纤维网格布，菱镁网格布，网格布，外墙保温网格

产品名称	玻璃纤维布，玻璃纤维网格布，菱镁网格布，网格布，外墙保温网格
公司名称	辽宁扬辰冶金材料有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	辽宁省锦州市辽宁省营口市
联系电话	15604177167

产品详情

本公司是辽宁专业生产玻璃纤维布，玻璃纤维网格布，菱镁网格布，网格布，外墙保温网格布,菱镁制品专用玻璃纤维网格布的企业,产品经过省级专业机构检测合格,产品各项指标全部符合JG149-2003、JG158/2004标准。并广泛应用山东，广西，江西，湖南，辽宁，吉林，黑龙江，河北，山西，内蒙，河南，湖北，新疆，天津，安徽，重庆，福建，上海，江苏，甘肃，陕西，青海，宁夏等大中城市的建筑工程之中.产品特别在东北地区有很好的声誉度,并出口国外。

本产品我们努力改进配方使产品性能更加优异。是以玻璃纤维机织物为基材,经高分子抗乳液浸泡涂层。从而具有良好的抗碱性、柔韧性以及经纬向高度抗拉力,可被广泛用于建筑物内外墙体保温、防水、抗裂等。

主要产品有: 1、玻璃纤维网格布（中碱布，网格布，菱镁基布，玻璃纤维网格基布,玻璃纤维布）：以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆丙烯酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定，强度高，耐碱性能好，防腐，抗裂等特点，增强效果最佳，而且施工简单，易行。规格 幅面 卷重 卷长 编织方式 应用范围

5×5 1300mm 19公斤±0.5 100米/卷 平织 墙体板,工艺品
1200mm 18公斤±0.5 1000mm
14公斤±0.5 900mm
12公斤±0.5 900mm
15公斤±0.5（加密） 17mm*6卷3.5公斤±0.5
80米/卷 平织 墙体板,勾缝 10×10 1000mm
24公斤±0.5 200米/卷 交织 通风烟道,大棚骨架 900mm
22公斤±0.5 820mm
19.5公斤±0.5 780mm
19公斤±0.5 720mm
17公斤±0.5 600mm
15.5公斤±0.5 6×5 (02布) 900毫米 12公斤±0.5
100米/卷 平织 无机玻璃钢 1000毫米

14公斤±0.5 4×3 (04布) 900毫米 27.5公斤±0.5
100米/卷 平织 无机玻璃钢 1000毫米 30.5公斤±0.5

2、墙体保温网格布（内、外墙保温网格布）：以中碱或无碱玻璃纤维纱为原料，织成玻璃纤维网格布为基材，再经涂覆丙烯酸共聚液烘干后而成的一种新型耐碱产品。该产品具有结构稳定，强度高，耐碱性能好，防腐，抗裂等特点，增强效果最佳，而且施工简单，易行。主要适用于水泥，石膏，墙体,建筑物和其它构筑物内外表面增强，防裂，是外墙保温工程的一种新型建材。网眼尺寸:5x5mm

,4x5mm或4x4mm 2, 每平方克重：80g- -160g 3, 每卷长度：50m,100m或200m 4, 每卷宽度：1m- -2 m

5, 颜色：白色（标准）、蓝色、绿色或其他颜色；

6, 包装：每卷吸塑包装，四卷或六卷一纸箱，—40尺柜可装80,000- -150,000平方米；

4、GRC制品增强网格布：以玻璃纤维机织物为基材，经高分子耐碱乳液处理而成，该产品强度高、耐碱性好，能持久抵制碱性物质的腐儒，是水泥混泥土制品、GRC墙板、GRC构件的理想增强材料。

常规规格：1 网眼尺寸：8mm × 8mm 10mm × 10mm 12mm × 12mm 2 幅宽：60公分 90公分 1米 3

每平方克重：125克 4 每卷长度：100米或50米 5 颜色；白色（标准）黄色 绿色或其他颜色。 6

包装：可根据客户要求包装。 7 特殊规格和软硬度可以根据客户要求预定制作。

用途：修补干板墙、石膏板接缝、各种墙体的裂缝及其它墙面破损 [2]主要性能：优良的耐碱性，经久耐用；

高抗拉强度和抗变形性，防裂纹：不变质，不起泡沫；优秀的自粘性，不需要预先上底涂，使用快捷，施工简便。规格：8×8 . 9×9目 / 英寸：55—85克 / 平方米。宽度：25—1

000毫米：长度：10—153米。颜色：通常为白色。

公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供质优价廉的产品及真诚的服务。欢迎惠顾！

联系电话：15604177167 QQ:438155867或 911305257 MSN:heroyangchen@hotmail.com E-mail:heroyangchen@163.com SKYPE:heroyangchen