

A级防火半硬质岩棉板河北厂家

产品名称	A级防火半硬质岩棉板河北厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	密度:80-180kg 性能:保温,隔热,隔音,防火, 防火等级:A级
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

A级防火半硬质岩棉板厂家,防水岩棉板厂家,80kg岩棉板厂家

岩棉板是以玄武岩为主要原料,经高温熔融而成的无机纤维板。在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油和疏水剂后,根据不同用途制成不同密度的系列产品。是一种新型的保温、隔焰、吸音材料。

一、岩棉板的使用。

岩棉板主要用于建筑隔墙和幕墙的防火隔音,屋面和围护结构的保温,地热系统的保温。工业坑、烤箱、大直径储罐和船舶隔热和防火。

二、岩棉板的性能。

1.隔热性:良好的隔热性是岩棉和矿渣棉制品的基本特性,在常温(25 左右)下,其导热系数通常在0.03 ~ 0.047 W/(m · k)之间。

2.燃烧性能:岩棉和矿渣棉制品的燃烧性能取决于可燃粘合剂的用量。岩棉和矿渣棉是无机硅酸盐纤维,不可燃。岩棉板加工成产品的过程中,有时会加入有机粘结剂或添加剂,对

产品的燃烧性能会产生一定的影响。

3.隔音性能:岩棉、矿渣棉产品具有优异的隔音、吸声性能。吸声机理是产品具有多孔结构。声波通过时，由于流动阻力的作用，产生摩擦，使一部分声能被纤维吸收，阻碍声波的传播。因此岩棉板具有良好的隔音降噪性能。

三、岩棉板的施工方法。

建筑节能中岩棉施工主要有两种类型，一种是干挂，另一种是粘贴。干挂主要是指外挂在支撑建筑外墙上的玻璃幕墙和石材幕墙，作为龙骨内的填充保温材料。粘贴是模仿聚苯乙烯板的结构。由于岩棉板比聚苯板重，内部强度稍差，施工中有几点需要注意。一是必须用镀锌网保护，用保温钉固定。对于自重较大的矿棉制品，还应考虑施工程序，避免因自重过大而变形。