

宜宾高县长宁江安加气砖 轻质隔墙砖厂家 销售安装

产品名称	宜宾高县长宁江安加气砖 轻质隔墙砖厂家 销售安装
公司名称	宜宾邦安建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	翠屏区思坡乡
联系电话	15181160272

产品详情

1、重量轻

加气混凝土砌块一般重量为500-700kg/m³，只相当于粘土砖1/4-1/5，普通混凝土的1/5，是混凝土中的较轻的一种。比普通砖混凝土结构建筑的自重降低40%以上。

2、保温隔热性能好

加气混凝土的导热系数是普通混凝土的1/6，隔热性能大大优于240mm厚的粘土砖墙体。

3、抗震能力强

加气混凝土容量轻、整体性能好、地震时惯性力小，所以具有一定的抗震能力。

4、加工性能好

加气混凝土具有很好的加工性能，可锯、刨、钉、铣、钻，给施工带来很大的方便与灵活。

5、具有一定的耐高温性

加气混凝土在温度为600度以下时，其抗压强度稍有增长，当温度在600度左右时，其抗压强度接近常温时的抗压强度，防火性能达到国家一级防火标准。

6、隔音性能好

加气混凝土的内部结构像面包一样，均匀地分布着大量的封闭气孔，因此具有一般建筑材料所不具有的吸音性能。

7、适应性强

可根据当地不同原材料，不同条件来量身定造。原材料可选择河沙、粉煤灰、矿砂等，因地制宜。可以废物利用，有利环保，真正变废为宝。

技术要求

(一)对石灰的技术要求

生石灰质量符合JC/T621—1996；

(二)对水泥的技术要求

品种：普通硅酸盐水泥，质量符合GB175—1999规定要求；

(三)粉煤灰的技术要求

SiO₂ 40%；Al₂O₃ 15~35%；Fe₂O₃<15%；MgO 3.5%；

SO₃ 2%；烧失量<10%；细度(0.08mm