

# 湖南包塑铁丝网围栏，防护围栏栅栏护栏铁丝网

产品名称	湖南包塑铁丝网围栏，防护围栏栅栏护栏铁丝网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	28.00/米
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

铝箔网格布|镀锌铁丝网|不锈钢丝丝网|镀塑翠绿色围栏网

带刺铁丝网护栏是带刺儿的细铁丝联接而成安全防护隔离栅栏，刺不锈钢丝是镀锌铁丝通过转轴机编制转动成的单根或是多股的长刺不锈钢丝，刺不锈钢丝表面处理方法分成：热浸镀锌、磷化处理、热浸塑三种方式。

在其中热浸镀锌刺不锈钢丝上锌量是：120g-270g/m<sup>2</sup>、磷化处理刺不锈钢丝上锌量是：10-60g/m<sup>2</sup>。

而浸塑刺不锈钢丝是通过PE粉末状经高温裹在磷化处理刺丝里的一层塑皮，其防腐烂的功效非常明显。

护栏网立杆分成：热镀锌钢立杆、热浸锌钢立柱、GRC复合型立杆。热镀锌钢立杆和热浸锌钢立柱我们一般也能理解是高碳钢管高温加热上锌或是裹塑。

现阶段普遍使用的GRC复合型立杆是近年来新型的一种复合材料的商品。是通过无机玻璃钢体和玻纤、竹筋增强纤维构成。

在真空环境中匀称复合型到耐侯PVC腔内，再经密封性压实。产生高强度复合型立杆。现阶段已经在中国快速工程项目中运用，获得了普遍的\*\*\*\*。

GRC复合型立杆施工过程中预埋件25cm，地上露160cm，一般使用9个勾主要颜色分：

苹果绿、浅灰色、乳白色3类别，设备间距以2米\*\*，预埋件根基，一般为30cm\*30cm\*50cm..核心增设二根提升丝，在搭起带刺铁丝网环节中，每一百米，加一套抛撑，抛撑与立杆间用标准件固定不动，如遇排水沟时应应用C型抛撑。电焊网片\_围栏网-围栏网-防护栏-钢丝网-隔离网厂家