无锡市矿石硬度检测 岩石体积密度检验

产品名称	无锡市矿石硬度检测 岩石体积密度检验
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	矿石硬度检测:岩石体积密度检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

石头体积密度检测 石头硬度测试

1、利用浮力知识测密度:器材:弹簧测力计、细线、装水的烧杯。

测量步骤:A、用测力计测出石块在空气中的重G0:

B、用测力计测出石块全部进入水中时的"视重"G1;

计算:F浮=G0-G1= 水gV石。则 V石=(G0-G1)/ 水g;

石块密度 =(G0/g)/[(G0-G1)/ 水g]=G0 水/(G0-G1)

2、利用密度定义公式:器材:天平、砝码;量筒、水;细线。(天平砝码亦可以换成弹簧秤)

步骤:A、用天平砝码测出石块质量m;(或者用弹簧秤测出石块重G)

B、用细线、量筒、水测出石块体积V。

计算:石块密度 =m/V。(或者 =G/g/V=G/Vg.)

用摩氏硬度计检验石头硬度。

也有莫氏布氏硬度测量仪器,下面是几种石头摩氏硬度分为十级:

1.滑石2.石膏 3.方解石 4.萤石 5.磷灰石 6.正长石 7.石英 8.黄玉 9.刚玉 10.金刚石。

硬度是宝石、玉石的重要的物理性质,它与宝石和玉石的质地、光泽和加工方法有关。

所以检验硬度是鉴定宝石、玉石时的一项重要内容。

行业中习惯把宝石玉石硬度分为三个级别:高硬度的属于宝石级,一般在摩氏7度以上,如钻石宝石、红宝石、蓝宝石、碧玺等。以欧珀宝石硬度zui低,为5.5度;

中硬度的属于高硬度玉石,一般在摩氏7~6度之间,如玉、翡翠、玛瑙、水晶、木变石、东陵石、河南玉等;

低硬度的属于用刀划得动的玉石如青金石、松石、珊瑚、孔雀石、岫玉、萤石等,摩氏硬度在5~4度之间。琥珀zui低,是2.5度。在矿物中,玉石的硬度很少有低于4度的。