

工厂专用镀锌板换气风机负压风机

产品名称	工厂专用镀锌板换气风机负压风机
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	508.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

镀锌板负压风机的结构组成以下介绍：

- 1、电机：采用高品质0.75kw负压风机专用直接电机，提高效能，简化结构，降低维护费。
- 2、外壳：采用先进SMC模压制造，一体成型，表面无微孔，光洁致密，易清洁，节约保洁成本，绝缘、不生锈、防腐蚀、耐酸碱，防腐蚀。
- 3、叶片：采用*新SMC镀锌板模压，6片风叶，防腐蚀，运行平稳。
- 4、电机支架：风阻低，简易安装，维护方便快捷。
- 5、百叶窗：空气顺流百叶窗，外形美观大方，无需电源启动不耗电，且能有效防雨水侵入。

本新型设备能保持室内空气清新、凉爽、氧气较足，较好的改变高温、闷热、废气、脏气等造成的恶劣工作环境，增加工作人员的工作效率，同时解决通风不好带来的浑浊气味，减少空气污染，减少污染职业病和流行性疾病的爆发机会。通风降温系统能使室内温度在短时间内从35 较快的下降到42 ，并能保持在25~28 的温度范围内。这是一种对人的身体比较舒适的工作环境温度，从而增加员工的工作效率。工厂专用镀锌板换气风机负压风机

镀锌板负压风机设备安装的位置选择：

1、从总体来说，设备**选定安装在建筑物的外墙，尽量缩短对流距离；工厂专用镀锌板换气风机负压风机

2、设备可安装在墙面上、窗台上，但安装环境应保证空气流畅清新，水帘不应装在有臭味或异味气体的排气口处，如：厕

所、厨房、化学物体排风口等。如果没有足够通风使用的窗或门，负压通风要开设墙孔，保证厂房需求风量；

3、风机安装在距地面1m~1.5m位置，使对流在适当的高度，创造清爽环境。

4、风机+水帘通风系统安装方式一般有纵向和横向二种。工厂专用镀锌板换气风机负压风机

5、要确保风机水帘系统的安装位置处机架结构稳固，强度能支撑整个设备以及检修人员的重量。