

Y型过滤器，带排污口过滤器，带球阀排污口，GL41H,GL41W

产品名称	Y型过滤器，带排污口过滤器，带球阀排污口，GL41H,GL41W
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	699.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 GL41H:GL41H-16P 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

带排污阀Y型过滤器是在传统的过滤器基础上，在排污口这边，这个圆板上（盲板）开孔、套扣，开孔可以做成两种，种是直接平盲板上开孔出扣；另种在毛坯铸造环节加料，特意造型出专门用于套扣的管状凸起。Y型过滤器加上这个排污口，是为了方便排污，排污时可以不用拆卸盲板，直接操作这个排污口上安装好的排污球阀就行了。打开排污用球阀，杂物可以流出来了。这个排污口可以设置成不同的尺寸，可以设置成20mm、32、40、50mm。排污口的开的大小参照主体Y型过滤器的规格和现场安装的需要。

带球阀排污口Y型过滤器是输送介质的管道系列*的种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来消除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构，阻力小，排污方便等特点。适用介质可为水，油、气。可按用户要求制作滤网，其外型基本相同（Y型），内部件全部采用不锈钢，坚固耐用。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护极为方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、效果高、安装检修方便、成本低、并排污时间短，对于小型，只需5-10分钟。

过滤网目数选用参考：

一般通水网为18-30目/cm²，通气网为40-100目/cm²，通油网为100-300目/cm²。

分类说明：

本过滤器有壳体、排污盖、滤芯、滤网等组成。网眼总面积是入口管首截面积的3-4倍。用于管道清除输送介质：热水、冷水、蒸汽、压缩空气各种机械杂质,特别是锅炉房循环水泵前均需安此产品，为了清除系统中的机械杂质,使设备和管道免受堵塞和磨损,在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。用于各种用汽设备，如:蒸汽仪表、疏水阀,压缩空气和各类用汽设备前均需安装。在额定流速下压损为0.05-0.2米水柱。油过滤器该主品滤眼密度有多种。例如:64孔、200孔、300孔/Cm²。用于各种输油管道上切设备。例如:油

泵、油锅炉前均需安装,在额定流速下压损为0.05-0.1米水柱。

安装与维护：

- 1、Y型法兰过滤器可以水平安装，也可以垂直安装，进出口方向与阀体上的箭头方向应保持致。
- 2、过滤器工作一段时间后，滤芯内沉淀了定的杂质，这是压力降增大，流速会下降，需及时清除滤芯内的杂质。
- 3、清洗杂质时，特别注意滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏，否则，再装上去的过滤器，过滤后介质的纯度达不到设计要求，压缩机，泵，仪表等设备会遭到破坏。
- 4、如发现不锈钢钢丝变形或损坏，需马上更换。