

各种颗粒大包膨胀珍珠岩

产品名称	各种颗粒大包膨胀珍珠岩
公司名称	信阳豫诚非金属新型材料有限公司
价格	9.00/包
规格参数	
公司地址	信阳平桥工业园
联系电话	0159-38216688 15938216688

产品详情

膨胀珍珠岩 是由酸性火山玻璃质熔岩(珍珠岩)经破碎，筛分至一定粒度，再经预热，在1400c以上高温延时烧结而制成的一种白色或浅色的优质绝热保温材料。其颗粒内部是蜂窝状结构、无毒、无味、不腐、不燃、耐酸、耐碱。可以用不同的粘合剂制成不同性能的制品，其特点是容重轻、绝热及吸音性能好，具有吸附能力。产品应用：

膨胀珍珠岩是应用极为广泛的一种材料,几乎涉及到各个领域，例如：1)

制氧机冷库、液氧液氮运输的填充式保温隔热。2)用于橡胶、油漆、涂料、塑料、等填充料及4)

用于吸附浮油。5)用于农业、园艺、改良土壤、保水保肥。6)

用于与各种粘合剂配合制成各种规格与性能的造型材。7)

更大量的用于工业窑炉与建筑物屋面与墙体的保温隔热上。物理参数：

成分	含量	项目	参数
sio2	69—72%	松散密度	30-190kg/m3
al2o3	12—18%	粒径	两种(0.15.mm-1.18mm)(2mm)
k2o	4—5%	筒压强度	1.5kg/cm
na2o	3—4.5%		

fe ₂ o ₃	0.5—1.5%
cao	0.1-0.2%
mgo	0.2-0.5%

含水率	0.5%
使用温度	-200-1150
ph值	6-8
热传导率	0.016w/km