

高压架空线10KV架空绝缘导线

产品名称	高压架空线10KV架空绝缘导线
公司名称	冀东普天线缆有限公司
价格	24.00/米
规格参数	冀东:普天线缆 1KV电缆:JKLYJ 10KVj电:1*150 1*185
公司地址	唐山市迁安长城大路1329号
联系电话	0182-31629041 18231629041

产品详情

[.net/index-JKLY06,1kV-xh_id-64-t-1.html">.net/index-JKLY06,1kV-xh_id-64-t-1.html](#)">JKLY-0.6/1kV | JKY-0.6/1kV | JKLV-0.6/1kV | JKV-0.6/1kV | JKLYJ-Q/10kV | JKLYJ-10kV | JKYJ-10kV | JKLYJ-35kV | JKYJ-35kV

JKLGYJ太原架空绝缘导线10KV

10kv交联聚乙烯绝缘架空电缆 一、产品性能：1、产品依据GB14049-93国家标准。

2、电缆的绝缘电阻不小于1500M .km(20)。3、电缆浸水1小时后，经受18kv高压试验1分钟不击穿。

二、使用特性 1、本产品适用于交流额定电压U (Um) 为10 (12) kv的架空电力。

2、电缆导体的最高长期工作温度90 。 3、敷设温度应不低于-20 。

4、短路时 (最长持续时间不超过5秒) 导体的最高温度应不大于250 。

型号规格：型号

芯数

截面mm²

名称

主要用途

JKYJ

1

25-240

铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

架空固定敷设，软铜芯产品用与变压器引下线。电缆架设时，应考虑电缆和树木保持一定距离，电缆运行时，允许电缆和树木频繁接触。

3

25-120

1

25-240

软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKTRYJ

3

25-120

结构尺寸、技术性能 规格

紧压导体外径

内屏蔽厚度

绝缘厚度

电缆外径

电缆重量

导体拉断力

导体最大电阻

浸水交流电压试验

mm

mm

mm

mm14.2

kg/km

N

20 /km

KV

1 × 25

6.2

0.6

3.4

14.2

344

8465

0.749

18

1 × 35

7.2

0.6

3.4

15.2

445

11731

0.540

18

1 × 50

8.5

0.6

3.4

16.5

594

16502

0.399

18

1 × 70

10.2

0.6

3.4

18.2

792

23461

0.276

18

1 × 95

11.8

0.7

3.4

20.0

1034

31759

0.199

18

1 × 120

13.2

0.7

3.4

21.0

1280

39911

0.158

18

1 × 150

14.8

0.7

3.4

23.0

1566

49505

0.128

18

1 × 185

16.4

0.7

3.4

24.6

1897

61846

0.1021

18

1 × 240

18.6

0.7

3.4

26.8

2413

79823

0.0777

18