

山特UPS电源C10KR在线式10KVA/9000W机架式延时电源标机内置电池电源供应商

产品名称	山特UPS电源C10KR在线式10KVA/9000W机架式延时电源标机内置电池电源供应商
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特ups电源 型号:C10KR 品名:ups不间断电源
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

产品详情

SANTAK山特ups电源C10KR详细规格/参数

山特ups电源c10kr 机架式典型应用? 中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心? 存储器、网络设备、voip、通讯设备、自动化设备、office 办公终端?

准确仪器设备及工业控制设备等产品型号 c6k rack c6ks rack c10k rack c10ks rack额定功率 6kva/5.4kw 6kva/5.4kw 10kva/9kw 10kva/9kw产品拓扑 在线双转换输入特性输入输出模式 单进单出输入电压 220v 输入电压范围 110vac-276vac输入频率范围 40-70hz输入谐波电流 <3%输入功率因数 0.99输出特性 输出制式 单相两线 pe输出电压 208/220/230/240vac输出电压精度 +/-1%输出功率因数 0.9输出频率 范围 50/60hz +/-0.1hz(电池模式)输出谐波分量 <1%(线性负载)<4%(非线性负载)输出波形 正弦波波峰 因数 3:1过载能力 105%~125% 10分钟;125%~150% 1分钟效率 95% (在线模式); 98% (eco模式) 电池特性电池电压 192v/204v/216v/228v/240v可选, 默认192v电池数量 16-20可选, 默认16备电时间 取决于电池容量配置回充能力 3小时回充90% 默认4a, 0-12a可设定 3小时回充90%

默认4a, 0-12a可设定并机 并机 3台显示和通讯显示 lcd led通讯端口 rs232/usb

标配可编程干结点接口 标配1个输入 1个输出紧急关机 (epo)

标配可扩展插槽 标配, 可选配as400卡, cmc卡, nmc卡软件 winpower尺寸和重量主机尺寸(whd)mm

43886.3571主机重量(kg) 13.3 13.6 15.2 15.5电池模块尺寸(whd)mm 438130594电池模块重量(kg) 46 - 52

-环境和标准运行环境温度 0~40 ° c湿度 0~95%(无凝露)噪音 @1 米 45db 45db 50db

50db防护等级 ip20