

2023年现货PC日本出光R2200

产品名称	2023年现货PC日本出光R2200
公司名称	东莞市樟木头健鹏塑胶原料经营部
价格	.00/件
规格参数	PC:聚碳酸酯 R2200:低粘度;高流动 日本出光:薄壁制品
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区莞樟西路41-5号
联系电话	13415931556 13415931556

产品详情

物性表

物理性能测试条件	测试方法	测试结果单位	3mm厚	ASTM D-1003
透光率				
机械性能测试条件				
冲击强度				ISO 2039-2 (ASTM D-785)
挠曲弹性率				ISO 178 (ASTM D-790)
挠曲强度				ISO 178 (ASTM D-790)

泰伯磨耗量	1,000round	ASTM D-1044
引张弹性率		ISO R-527 (ASTM D-638)
引张降伏强度		ISO R-527 (ASTM D-638)
引张破坏强度		ISO R-527 (ASTM D-638)
引张破坏伸率		ISO R-527 (ASTM D-638)
IZOD冲击强度	4mm with notch 3.2mm with notch	ISO 180 (ASTM D-256)
热性能测试条件 燃烧性	测试方法测试结果单位 1.47mm厚	UL-94
热变形温度	1.8Mpa 18.6kg/cm	ISO 75 (ASTM D-648)
维卡软化点		ISO 306

线膨胀系数		ASTM D-696 (ASTM D-695)
加工性能 成形收缩率	测试条件 测试方法 测试结果单位	ASTM D-955
基本性能 密度/比重	测试条件 测试方法 测试结果单位	ASTM D-792
熔融指数	300 1.2kg	ISO 1133 (ASTM D-1238)
吸水率	23 水中24h	ASTM D-570