

日立变频器L300P系列数字操作器

产品名称	日立变频器L300P系列数字操作器
公司名称	福州工控自动化科技有限公司
价格	300.00/个
规格参数	
公司地址	福州市仓山区闽江大道68号
联系电话	86-059128482164 18859199070

产品详情

日立变频器L300P

标准规格：（高性能通用型）

相数，电压，频率：三相380V 50/60Hz

过载电流额定：额定输出电流的120%-1min 150%-0.5

额定频率：50，60Hz

输出频率范围：0.1Hz~ 400Hz

体积小紧凑设计

L300P的紧凑尺寸可以节省控制盘空间。比日立前系列产品可减少大约30%的安装面积。（与11KW(15HP)相比）

用户界面友好使用数字操作器(OPE-SR)的简单操作

输出频率可以由OPE-SR上作为标准配置的旋钮来控制。OPE-SR可以移开供远端控制，有易于观察的4位显示，并有LED指示被监视的变量（例如频率、安培、功率等）。带有复制功能(SRE-0EX)并适于多种语言（英语、法语、德语、意大利语、西班牙语及葡萄牙语）的操作器，以及不带旋钮(OPE-S)的数字操作器可供选择。

指令功能的用户选择（“快显功能表”）

用户可以选择常用的指令并将其储存用做快捷键。

操作监控软件

可选择PC驱动配置软件在Windows®操作系统下运行。

内置RS485

RS485作为ASCII串行通讯口标准配置。

友善的环境

EMI（电磁兼容）滤波器

满足欧洲EMC(EN61800-3)和低压规格标准(EN50178)的EMI滤波器可以满足系统要求。

减少来自控制电源的噪声

控制电源的噪声端子电压被改善20dB(μV)，使得对传感器及其他外设装置的噪声干扰明显减小。

各种安装环境下的保护

L300P的防护标准是IP20(NEMA1)。通过选择附加外设将会达到IP54(NEMA12)

全球通用的性能

与全球通用标准一致

取得CE，UL，c-UL，C-Tick认证。

工业总线兼容

通过通讯选件，L300P可以与LONWORKSTM，PROFIBUS®，DeviceNetTM，ModbusRTUTM及EthernetTM通信。

型号命名

容量分布

相应型号：（11KW ~ 132KW）

适用电动机容量KW

三相380V

15 L300P-150HFE

18.5 L300P-185HFE

22 L300P-220HFE

30 L300P-300HFE

37 L300P-370HFE

45 L300P-450HFE

55 L300P-550HFE

75 L300P-750HFE

90 L300P-900HFE

110 L300P-1100HFE

132 L300P-1320HFE