

尼龙电缆防水接头 螺旋式电缆接头 固定头 葛兰头

产品名称	尼龙电缆防水接头 螺旋式电缆接头 固定头 葛兰头
公司名称	杭州赛格机电设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	
公司地址	杭州市德胜中路388号（长城机电2133柜）
联系电话	086-57185357333 13777424899

产品详情

1：产品材质: 螺帽,基本幅体,迫紧螺帽部分采用尼龙 PA66 制成 (防火等级 UL 94V-2) , 垫片和夹紧圈部分采用丁腈橡胶或三元乙丙耐候橡胶制成

2：保护等级: IP68-5压力(旋转形式,带O型密封圈)

3：工作温度: 静态-40 至100 ,或瞬间可耐热至120 ,动态-21 至80 ,或瞬间可耐热至100

4：颜色种类: 灰色、黑色、其他颜色可定做

5：产品特性: 夹紧爪与夹紧圈的特殊设计，迫紧螺帽带松紧扣,夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。

6：应用范围: 用于电力电子控制设备、军工、石油、化工、防爆、纺织、医疗、航空通信、机床机械设备制造业、测量控制技术、仪器仪表制造及其他许多行业中配用包塑软管、电缆、电线接头。

特点：1. 夹紧圈经特殊设计，拉力强，对电缆不造成损伤。2.

不须将固定头解体，电缆可直接穿入上紧即可，省时方便

用途：一般机械控制箱、配电缆、机器、电器等电缆固定用。

型号	电缆卡口范围 (mm)	GL螺纹长度 (mm)	H(mm)	AG螺纹外径 (mm)	M.M
PG7	3-6.5	8	21	12	15

PG7	2-5	8	21	12	15
PG9	4-8	8	22	15	19
PG9	2-6	8	22	15	19
PG11	5-10	8	25	18	22
PG11	3-7	8	25	18	22
PG13.5	6-12	9	17	20	24
PG13.5	5-9	9	17	20	24
PG16	10-14	10	28	22	27
PG16	7-12	10	28	22	27
PG21	13-18	11	31	28	33
PG21	9-16	11	31	28	33
PG29	18-25	11	39	37	42
PG29	13-20	11	39	37	42
PG36	22-32	13	48	47	53
PG36	20-26	13	48	47	53
PG42	32-38	13	48	54	60
PG42	25-31	13	48	54	60

PG48	37-44	14	49	59	65
PG48	29-35	14	49	59	65