

长沙市大棚隔离网 铁丝网围网价格,钢丝网围栏

产品名称	长沙市大棚隔离网 铁丝网围网价格,钢丝网围栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	28.00/米
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

仓库隔离网车间隔断护栏房间内机器设备安全防护网铁丝网批发

公路隔离栅适用快速铁路隧道墩高3米或以上旱桥地区的铁路线封闭式。混凝土结构立杆金属网片公路隔离栅由立杆、钢丝网及连接构件构成，安全防护相对高度1.8m。

高铁动车公路隔离栅材料及工艺：内部采用HPB300冷拔低碳钢丝与Q235矩形方管外框；电焊焊接完成后，表面采用总体热浸镀锌后热浸锌解决，浸塑粉末一般采用墨绿色、表面光洁、整齐、日久耐腐蚀、防紫外线的特点。高铁动车公路隔离栅是铁路的安全设备设备安装工程。公路隔离栅是组装品质得到，是高速路外观检查不可或缺的一部分，工程施工贴近深层时要注意操纵捶击幅度，提升工程施工管理。开展机场护栏网施工前尤其是对于山坡地、山地、多弯地区适应能力强,围栏网具备编焊成的；网格结构简洁、有利于运送、组装不会受到地貌波动限定。

高铁动车公路隔离栅组装具体步骤：

1.首先用M10*142mm的地脚螺栓越过水泥立柱上预留孔，时要配套防盗系统密封圈和螺帽把两个固定板A各自固定在混泥土立杆两边；

2.用M10*22mm的地脚螺栓，配对应的防盗系统密封圈和螺栓将固定板A和连接板B固定不动；

3.调节金属网片竖直、平整度，用常用工具讲地脚螺栓、螺帽固定不动坚固就可以。

高铁动车公路隔离栅安装规范：

- 1.高铁动车公路隔离栅安装中保证：严、齐、顺、美，桥底下封闭式不可留下间隙，护栏方位沿公路桥梁方位平整。
- 2.高铁动车公路隔离栅安装中，解决护栏两边路面开展整齐夯实，当护栏设在地或护栏两边存有高度差时，应先护栏两边范畴高于内容进行整齐，护栏针对两边路面均安全防护相对高度。厂家批发钢丝网电焊网片护栏网片价格实惠品质