

双面出风湿帘冷风机生产厂家

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 双面出风湿帘冷风机生产厂家 |
| 公司名称 | 青州市世享机械设备有限公司 |
| 价格 | 568.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址) |
| 联系电话 | 17706316536 |

产品详情

冷风机 ([蒸发式冷风机](#))

)、(蒸发式冷却机)减温工作原理是:当离心风机运行中进到腔内造成负压力,使主机空气过多孔结构湿润降温水帘表层驱使过帘空气中的空气湿度降到接近主机空气中的湿度,即工业冷风机出口空气湿度比户外空气湿度低5-12 (空气干燥地域可以达到15),室内空气愈空气干燥,其温度差越大,减温效果越好。因为气体自始至终是以户外引入房间内

, (此刻叫[正压力](#)

系统软件)因此可以保持室内空气质量新鲜;并且由于该设备运用挥发减温基本原理,因而具备减温和加湿的多重作用(相对温度可以达到75%上下),在纺织品、针织品等生产车间应用,不仅能改进减温提温标准,并且可以净化空气,降低针纺过程的针断带率,提升针纺织产品品质。工业冷风机(蒸发式冷风机)的四周配有应用特种纤维的蜂巢状降温水帘,具有一定的面积,根据水循环式系统对降温水帘持续加湿;在[湿帘冷风机](#)

内配有高效率噪音低节能风机,当离心风机运行中,湿帘冷风机的形成负压力,使主机气体流过多孔结构湿润降温水帘进到机身,因为降温水帘上水分蒸发吸收的热量,驱使统经降温水帘空气减温。并且由于降温水帘里的水向流过降温水帘空气挥发,加大了空气中的湿度,因而湿帘冷风机具备减温加湿的多

重作用。帘持续加湿；在湿帘冷风机内配有高效率噪音低节能风机，当离心风机运行中湿帘冷风机的形成负压，使主机气体流过多孔结构湿润降温水帘进到机身，因为降温水帘上水分蒸发吸收的热量，驱使流经降温水帘空气减温。并且由于降温水帘里的水向流过降温水帘空气挥发，加大了空气中的湿度，因而湿帘冷风机具备减温加湿的多重作用。风一吹出来的效果如同人站在海边的感觉了，舒服清凉。双面出风湿帘冷风机生产厂家

水帘冷风机滤网必须进行清洁,当长期性工作的时候，滤网通常会有大量尘土沉积,假如不常常清洁得话，就会造成滤网被阻塞，从而使整个工业冷风机不可以正常运行与工作，因而每过1-2个星期一定要对服务器滤网进行一次清理，那样才能更好地维持机组高效率。双面出风湿帘冷风机生产厂家

在令人满意换气量必须前提下，务求获得相对较低的中合面方向，即角逐将进气口总面积集中化设立在下边工区范围之内。即是说，倘若余热回收所发生的高度在1m，那么就尽可能的角逐将进气口安排的1m下面，那样就是余热回收产生上升，下边气体就会有满足赔偿由来，中合面处于相同的1m相对高度；但假如进气口高过1m，在余热回收产生上升，下边赔偿新空气不全面，必须上端强冷空气往下沉，则可以在余热回收产生表面产生气流，不益于自然通风。总体就需要竭尽全力将堵倚在工业厂房腋角位置为进气口交出珍贵的下边侧墙壁。因种种原因确实搬不走的，则要把其下边铺设，为主导工业厂房抽取进气口方向。双面出风湿帘冷风机生产厂家