

# 山特UPS不间断电源B7081机架式电池包C3KRS主机专用可上服务机柜电源供应商

产品名称	山特UPS不间断电源B7081机架式电池包C3KRS主机专用可上服务机柜电源供应商
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特ups电源 型号:B7081 品名:ups不间断电源
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

## 产品详情

MT系列UPS采用先进的CPU集成控制技术,能够更加\*\*可靠地侦测断电、短路、过载、高低压、突波等电力状况,为负载提供全方位的保护。

C1K C1KS C2K C2KS C3K C3KS

额定容量 1kVA/0.7kW 2kVA/1.4kW 3kVA/2.1kW

输入电压 (165~300)VAC

频率 (40~60)Hz(软件可调)

输出电压  $220 \times (1 \pm 2\%)$  VAC

频率 与输入同步〔市电模式〕,当市电频率超出(46~54)Hz范围时,输出频率为  $50 \times (1 \pm 0.2\%)$  Hz

$50 \times (1 \pm 0.2\%)$  Hz〔电池模式〕

输出波形 正弦波

备用时间(满载/半载) >5'/14' ---- >9'/21' ---- >5'/15' ----

电池形式 阀控式铅蓄电池 ---- 阀控式铅蓄电池 ---- 阀控式铅蓄电池 ----

外接电池标称电压 ---- 36VDC ---- 96VDC ---- 96VDC

转换时间 零中断

超载能力 110%-150%维持30秒钟后输出转为旁路,150%以上维持300ms

通讯界面 RS-232 + Intelligent Slot

操作环境 温度 0 ~40

湿度 20%~90%

外观尺寸(W × D × H)

(mm × mm × mm) 145 X 390 X 210 190 X 455 X 330

重量(净重)kg 14 7 34 13.5 34.5 14

容量 15~150KVA

输入接线 3 4W + G(三相四线 + 接地)

电压 (204~520)VAC (三相/线电压)

频率 40~70Hz

功率因数 0.99

旁路电压范围  $380 \times (1 \pm 15\%)$ VAC

输出接线 3 4W + G

电压  $380 \times (1 \pm 2\%)$ VAC

功率因数 0.8

频率 与输入同步(市电模式),当市电频率超出  $\pm 8\%$ 时,输出频率  $50 \times (1 \pm 0.5\%)$ Hz

$50(1 \pm 0.5\%)$ Hz(电池模式)

过载容量 110%<负载 130% 10分钟后跳旁路;

130%<负载 150% 1分钟后跳旁路;

150%<负载 0.5秒后跳旁路

外接电池标称电压  $\pm 240$ VDC(每组40颗 电池串联,中间引出一根中线)

模块功率/块 15KVA

输出功率 15KVA × 模块数

可否接发电机 是

通讯界面 RS232、RS485、Intelligent Slot (智能卡插槽)

噪声 <62dB

工作环境 环境温度 0 ~40

环境湿度 20%~90%

储藏温度 -25 ~55

重量

(净重)Kg 3A3 UPS模块 35

3A3 UPS机柜 250

(mm × mm × mm) 3A3 UPS模块 440 × 700 × 131

3A3 UPS机柜 600 × 1000 × 2000