

湿帘冷风机四面出风降温过程

产品名称	湿帘冷风机四面出风降温过程
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	508.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

湿帘冷风机应用经营规模：

- 1、纺织品、食材、夹层玻璃、瓷器、电子器件、化工化纤、蛋糕烘焙、冶金工业、橡塑制品、塑胶、五金、皮革制品等锻造加工制造业；
- 2、电镀工艺、电子器件、做鞋、印染厂、塑胶、服装厂、包装印刷、外包装、食材等制造业；
- 3、医院门诊、诊室、校园内、候车厅、非常大型商场、洗衣店；
- 4、温室大棚、盆栽花卉、禽畜、各种蘑菇、食用菌种植、畜牧业等种养殖厂；

湿帘冷风机特点：

- 1、适用开放式空（车）间。
- 2、尤其适用于标准极端生产车间之减温、通气、充氧、除灰、净化处理、去臭味、防尘肺病人。
- 3、完全节能型商品：这是无收紧机、无制冷剂、零污染的节能型企业产品，这也是应用户外全清新空气蒸发冷却原理减温，并和房间内开展热对流通气，随后抵达通风降温净化处理用意。湿帘冷风机四面出风降温过程
- 4、注资成本低，而且机器设备不浪费一切总建筑面积。运行成本费非常低，和传统收紧机中央空调系列产品对比，用电量仅有其1/10。

5、便于保护和设备：系统软件基本上，便于便捷设备、维护，不必技术专业维护工作人员。

户外新风系统经空气处理机组（HRV）开展急冷后，接至空调室内机也许是立即送进房间内。HRV是一种动能取回机器设备，将房间内排出有机废气里的动能根据热交换器元器件（具备极强吸湿及加湿特征的高效率材料HEP）发送给吸进的新风，开展全热交换。采用HRV空气处理机组解决新风系统不仅具备环保节能的优点，而且可以利用有组织排风系统改善和操纵室内空气品质。根据相关产品的材料详细介绍，HRV空气处理机组的热交换器输出功率平均为75，比国际惯例环保节能28，而且降低了所有体系环保节能工业冷风机负载及设备花费，HRV运行花费比较低（2000m³/h的HRV耗电量为0.92KW），在很大程度上节约了客户的肩负。湿帘冷风机四面出风降温过程

在一些较大型的施工中，应用功能和应用时间对比集中，常采用商业环保节能工业冷风机 + 核心环保节能工业冷风机新风系统管理体系。房间内负载由商业环保节能工业冷风机机承担，而新风系统负载由冷、水源热泵机组承担。这类新风系统方式的主要优点是新风系统解决的冷、热原集中设定，工程造价比较低，制冷功率COP值比较高，有利于集中申请办理，比照环保节能。主要缺点制冷机组要专职人员申请办理，在低负荷时应用不便，有时候索性不动新风系统（比如夜里少许好多个屋子加班加点）。如今在福州采用这种方法的是：福建省联通大厦、福建国税培训学校等。湿帘冷风机四面出风降温过程