

# HD-G04,HD-G06电磁控先导换向阀,台辉TAI-HU

产品名称	HD-G04,HD-G06电磁控先导换向阀,台辉TAI-HU
公司名称	苏州贝斯特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市金阊区
联系电话	15072912661

## 产品详情

台湾台辉TAI-HUEI电磁控先导换向阀HD-G04,HD-G06

通告：

1. 室内排水油的压力，必须保持高于油管5kgf/cm<sup>2</sup>。请选择外观排水型阀（四）使用，以确保是准确的，为了防止背压阀控制过高的石油管道。
2. 最大流量是不同的，取决于阀门的类型。当有不磁化，流量和3C6 3C5是最小的，因为P的孔是通过T孔。
3. 外观试点试点类型的外部压力，需要超过上述5kgf/cm<sup>2</sup>。
4. 阀芯，3C3，3C5，3C6，3C60，请选择外部先导型（P型）。
5. 这些系列阀必须与电磁阀相结合使用;单头型使用02-2B2，在两国元首的类型，使用02-3C4。

特点

1. 低压降。
2. 可控制湿式电磁，油压试行移动。
3. 可以是简单和容易变化的试点和排水的类型。
4. 由滑阀芯设计，可以操作记者高和大流量条件下。
5. 只需要通用的工具，安装维修。
6. 磷酸盐防锈表面上，和阀门的车身外观是黑色的。
7. 身体内部的阀芯大小06类型： 32mm，04类型： 25mm。

## 如何使用

1. 如果您使用的室内排水型阀，必须保持制动压力高于回流的压力及以上  
5.5 公斤力/厘米；当回流的压力高于制动压力，请选择排水型的外观。
2. 如果使用外部先导型阀，制动压力必须高于5 公斤力/厘米。
3. 请责令外部先导型阀，如果你需要的阀门阀芯的类型，3C3，3C5，3C6，3C60。
- 4.

该阀可在试点的类型或改变排水，如下图类型。