

# 供应PBT塑胶粒 /韩国LG /EE4351F耐候 耐热性

产品名称	供应PBT塑胶粒 /韩国LG /EE4351F耐候 耐热性
公司名称	东莞市樟木头健鹏塑胶原料经营部
价格	15.50/件
规格参数	韩国LG:PBT EE4351:注塑 韩国:耐候 耐热性
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区莞樟西路41-5号
联系电话	13415931556 13415931556

## 产品详情

PBT/EE-4351F/LG化学

生产企业：LG化学

## 原料描述部分

规格级别其它 其它 其它	
该料用途	外观颜色
备注说明防燃性,抗高压性,抗孤性	

## 加工条件

加工条件

## 原料技术数据

性能项目		试验条件[状态 1]	测试方法	测试数据	数据单位	
物理性能	吸水率		ASTM D-570	0.06	%	
	模缩系数			3-7	cm/cm × 0.0001	
	比重		ASTM D-792	1.69		
机械性能	拉力		ASTM D-638	780	kg/cm <sup>2</sup>	
	伸张力		ASTM D-638	3.0	%	
	冲击强度	缺口		ASTM D-256	3.7	kg.cm/cm
		无缺口		ASTM D-256	-	kg.cm/cm
	洛氏硬度		ASTM D-785	86	M(R)	
	弯曲强度		ASTM D-790	1600	kg/cm <sup>2</sup>	
	弯曲模数		ASTM D-790	95000	kg/cm <sup>2</sup>	
电气性能	诱电正接	106HZ	ASTM D-150	0.015		
	诱电正接	100HZ	ASTM D-150	0.002		
	抗弧性		ASTM D-495	120	Sec	
	介电强度		ASTM D-149	27	KV/mm	
	抗体积性		ASTM D-257	>1016	.cm	
	介电定数	100HZ	ASTM D-150	3.4		
	介电定数	106HZ	ASTM D-150	3.3		
热性能	热折射温度	18.6kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D-648	200		
	热折射温度	18.6kg/cm <sup>2</sup>	ASTM D-648	210		
	线热伸张系数		ASTM D-696	3 × 0.000005	mm/mm/	
	防燃性			V-0(1/32")		