

镇江市熔喷布过滤效率、撕裂强度检测

产品名称	镇江市熔喷布过滤效率、撕裂强度检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	优势:周期短、费用低 效率:高标准、高效率 服务内容:一站式检测分析测试服务
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

熔喷布，外文名叫 melt-blown nonwovens，原料主要是聚丙烯，此外有聚氨酯，聚酸纤维直径达到1~5微米，具有独特的毛细结构，别名是熔喷无纺布、熔喷法非织造布等；

怎样辨别无纺布环保袋是否选用的全新料，们就可以从手感上来感觉其布料的类别。如今市场上普通的布料都比较偏硬，而全新料相对来说要软一点。而它们的区别就在于，全新料的手感要柔软很多，接近于真实的针织布，其布料的韧性也较之普通料要好一些，拉力强一些，不易撕裂。

熔喷布主要的应用范围是：

(1) 卫生用布：口罩、手术衣、防护服、消毒包布、尿片、妇女卫生巾等；

(2) 家庭装饰用布：贴墙布、台布、床单、床罩等；

(3) 跟装用布：衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等；

(4) 工业用布：过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等；

(5) 农业用布：作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等；

(6) 其它：太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶叶袋等。熔喷布过滤材料是由聚丙烯超细纤维随机分布沾结在一起，外观洁白、平整、柔软，材料纤维细度为 $0.5-1.0\ \mu\text{m}$ ，纤维的随机分布提供了纤维间更多的热粘合机会，因而使熔喷气体过滤材料具有更大的比表面积，更高的孔隙率（75%）。经过高压驻极过滤效率，使产品具有低阻、高容尘等特点