

FTS天棚帘、富阳天棚帘、绍兴天篷帘

产品名称	FTS天棚帘、富阳天棚帘、绍兴天篷帘
公司名称	杭州绿森遮阳用品有限公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	杭州西湖科技园振华路196号裕华大厦B座1406
联系电话	86-057188962985 13355782984

产品详情

绿森公司产品有室内遮阳产品和室外遮阳产品二大类，室内产品有：[无轨电动卷帘](#)、[轨道式电动卷帘](#)、[FTS天棚帘](#)、[FCS天棚帘](#)、[PTS天棚帘](#)、[FSs天棚帘](#)、[电动铝百叶](#)、[电动实木百叶](#)、[电动开合帘](#)、[实木百叶窗](#)、[斜屋顶小天窗](#)等；室外产品有：[电动卷帘防护窗](#)、[电动车库门](#)、[伸缩遮阳棚](#)、[摆臂阳蓬](#)、[翻转百叶](#)、[天顶蓬](#)等。

绿森遮阳注重质量管理和品牌建设，一直以新颖的设计理念、精湛的工艺水平、齐全的生产设备、合理公道的价格及良好的售后服务深受广大客户的信赖和支持。绿森遮阳愿同您携手一起为中国的遮阳事业做出更大的贡献。

FTS系统全称双马达面料张力系统。FTS系统为水平、倾斜和穹顶遮阳而设计,使用于普通电动卷帘无法安装的情况。FTS系统采用两个电机，分别装在面料和钢丝绳的两端,当面料展开到达预定位置时，面料管内的电机开始反转从而张挺面料，面料的张力以电子控制的方式调节。两个电机同时运行,所以对面料的张力要求极高,适用于面积较大的玻璃顶。规格可根据所用的面料和安装条件而定，最大安装面积可达到50M²,长度可达15M。控制方法可分为:手动开关控制、无线遥控、群控，也可配合多媒体中央控制系统使用，大型公用场所还可以设定为定时，光控、风控等智能控制。

FTS天棚帘技术参数：

使用范围：弯曲、倾斜或水平的玻璃大幕顶。

性能：可停留在中间任意位置,有多种控制方式可供选择。

技术要求：每幅 0.8-2.5m,长度 12m,面积 48m² 最为适宜。

电机：采用FTS专用管状电机,根据面积选用不同型号的电机。控制：红外遥控、无线电遥控、单独控制、集群控制。

形状：线形、梯形、。

说明：采用一拖二或一拖三方式时需加平衡器，FTS天棚帘机构对安装结构要求很高。