

电动天棚帘价格、天棚帘遮阳、杭州pts天棚帘

产品名称	电动天棚帘价格、天棚帘遮阳、杭州pts天棚帘
公司名称	杭州绿森遮阳用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州西湖科技园振华路196号裕华大厦B座1406
联系电话	86-057188962985 13355782984

产品详情

天篷帘 sky-light blind

由电机及传动装置，支承构件和帘布等组装而成，且帘布与水平面夹角小于 75° ，用于透明屋面在水平、倾斜或曲面状态下工作的建筑用遮阳装置。可分为四大种类：FCS天棚帘、FSS天棚帘、FTS天棚帘、折叠式天棚帘。

双轨天棚帘 [原理介绍]天棚帘的两侧分别安装有一条电动导轨，根据面积大小使用一个二个或四个220V佳力斯电机驱动；电动导轨采用履带式传动方式，电机转速相同，轨道运行速度一致，保证天棚帘的同步开合。面料中间的横向联结杆有一定的伸缩性，为面料提供支撑，保证布料不会下坠，天棚帘展开后，面料会呈现均匀的平面式或波浪式效果。系统在运动方向上可设计成单开或双开。

PTS天棚帘技术参数：

使用范围：弧形、斜面或水平的玻璃天幕顶、民用、工程均适用。

性能：可停留在中间任意位置，有多种控制方式可供选择。

技术要求：每幅宽度 0.65-2m ,长度 12m ,面积 16m² 最为适宜。

电机：专用同步窗轨电机，根据面积可以选用不同功率的电机。

控制：手控、红外遥控、无线电遥控、集群控制。

说明：选择弧形机构时，须注意弧形轨最小半径为 350mm，测量长度时需测量弧高与弦长两个尺寸。