

双登通信锂电池SDA10-4850/48V50AH直流屏UPS专用

产品名称	双登通信锂电池SDA10-4850/48V50AH直流屏UPS专用
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:双登 型号:SDA10-4850 产地:江苏
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室（注册地址）
联系电话	18610093537 18610093537

产品详情

双登铁锂电池SDA10-4850/48V50AH产品优势 双登铁锂电池正极选用磷酸亚铁锂(LiFePO₄)材料制成，安全系数好、循环寿命长； 双登铁锂电池设备采用**的BMS充电电池管理功能，该BMS具有工作电压、电流量、温度等保护作用，并用系统和服务器优良通信； 模块自动测控系统电池充电放电电流量、充电放电工作电压、单个锂电芯外表温度和工

作温度； 二次下电作用，充电电压**报警值有报警信号，电压低时自动下电，延长电池寿命； 系统软件具有较好的电磁兼容性； 智能型设计方案，配置有集中化控制模块，具备四要（监测、遥调、遥控器和遥调）作用，完成电脑管理，能通过与远侧核心通讯； 电源控制技术和电子计算机融合，能够实时检测与控制各种各样主要参数及情况； 选用过温保护方法，系统运行具备*低的噪音。品牌优势 完成了完全可以在原通讯直流开关电源全面的充电放电工作方式不会改变的条件工作中； 通讯铁锂电池操作系统是双登在中国先研制的智能产品，拥有自主知识产权，商品，性能指标处在*水准； 双登通讯锂离子电池操作系统是中国大批量生产并广泛用于通信行业的新式不间断电源系统软件，行业应用时间长、数量大，行业市场体现优良； 为了满足电信网运行商对分布式能源系统软件新要求，双登给出了根据铁锂电池、BMS、直流开关电源控制模块（或UPSups电源系统软件）一体化不间断电源解决方案； 相对较高的体积比能量和净重能量密度，安装中，对空间和载重没有限制，能够降低场地房租成本费； 铁锂单体电池的循环寿命将近3000次左右； 优异的温度特性：自然环境操作温度可以达到-20~60（**应用环境温度；-15~50），能够降低机器设备购置成本和耗电量成本费； 铁锂单体电池选用密封式构造，充电电池可以随意放置，没有有害物质排出，安全性零污染，是节能环保产品； 铁锂电池具有十分优异的倍数充放电特性，可以用比较低容量铁锂电池系统软件去满足高电压充放电的应用场所； 配备灵便：好几个铁锂电池控制模块并接应用，使大空间通信用锂离子电池系统软件进到实践应用得以实现，即提升了全面的功率，又可以延长系统软件的后备时长。