

陆河县广告牌安全鉴定单位

产品名称	陆河县广告牌安全鉴定单位
公司名称	广东华筑工程检测技术有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区秋长街道新塘黄埔路53号厂房B三楼，宿舍B一楼
联系电话	0755-33555968 19875510085

产品详情

陆河县广告牌安全鉴定单位

现场检测的重点是: 广告牌检测的三个重点是广告牌的位置、广告牌与附着体的连接以及广告牌的损坏。

一、广告牌设置位置：

根据中国地标（DB31/T 977-2016）和（DB31/T283-2015）规强制范要求：

1)不得在建筑工地红线范围以外的建筑物(构筑物)屋顶、玻璃幕墙表面放置金属板。不得使用网络音频、LED屏、液晶屏等设备；

2) 设置户外招牌应符合中国消防系统安全的要求，不得直接影响社会车辆、行人安全，不得妨碍安全疏散。不同的地标广告牌设置的要求学生均有出入，以受检广告牌当地文化地标设计规范为准；

二、广告牌与被依附主体的连接情况：

现场检查确定广告牌位置合理，符合当地标准和规范，检查广告牌钢结构与附属构件之间的连接情况，并查看连接方式，在条件下，使用扭矩扳手检测螺栓等连接是否牢固。被依附结构设计形式进行记录清楚，砖混结构不宜设置户外招牌，危房禁止学生设置户外招牌；

3、广告牌的损坏情况：

1) 注意自己招牌的围护结构材料，不得使用一些易碎、易腐蚀、自重重的材料作表面进行材料，比如内墙铝塑板、水泥石膏板、细木工板、胶合板、密度板、外墙装饰面砖、玻璃等，其次围护工程材料以及是否存在不同变形、脱落、破损、开裂等损伤发展情况，并记录其损伤影响程度；

2)框架(或杆)腐蚀检测、涂层厚度、剥离和风化检测: 在无情况下，本项目进行检测;

构件发生锈蚀以《涂覆涂料前钢材进行表面信息处理工作表面清洁度的目视管理评定》（GB/T8923.1-2011）规范中的标准色卡评定其锈蚀程度等级，锈蚀问题深度学习应以千分尺测量，根据标准色卡评定其锈蚀进行等级A级为完好，B级需除锈修缮，C级需加固技术处理，D级建议拆除方法重建；

3) 广告牌钢构件进行尺寸检测：采用电子游标卡尺和超声波机械测厚仪测量检测钢构尺寸，构架应采用普通碳素结构钢或低合金高强度以及结构钢型材的*小壁厚不应影响小于3mm；采用的圆钢作为直径一般不宜小于10mm；焊接技术结构的角钢，不宜使用小于 40mm × 4mm或 56mm × 36mm × 4mm；螺栓通过连接的角钢不宜超过小于 50mm × 5mm。招牌的高度不得少于3.0米。