

耐用的PVC快速门供应

产品名称	耐用的PVC快速门供应
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:HSD
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

PVC快速门，也称为快速卷帘门，是一种高效耐用的解决方案，适用于需要频繁开关门的商业和工业环境。这些门通常由耐磨损的** PVC材料制成，旨在承受高流量和恶劣的环境。

PVC快速门的主要优点之一是其开闭速度快，*高可达每秒4米。此功能可实现货物和人员的高效移动，从而改善交通流量和生产率。此外，PVC快速门可以通过防止热空气或冷空气损失来帮助*大限度地减少能量损失并降低能源成本，使其成为适用于任何设施的节能解决方案。

PVC快速门是高度可定制的，具有不同尺寸、颜色和开启机制的选项以满足特定要求。它们还配备了各种安全功能，例如光电传感器、安全边缘和紧急停止按钮，以确保安全操作并防止在繁忙区域发生事故和伤害。

总体而言，PVC快速门是适用于各种应用的可靠且高效的解决方案，包括仓库、装卸码头、制造设施等。它们具有许多优点，例如快速打开和关闭速度、耐用性、能源效率和安全性，使其成为任何设施的**投资。

以下是PVC快速门的一些主要特点和优点：

快速开闭：PVC高速门开闭速度可达每秒4米，实现货物和人员快速高效移动。

耐用且维护成本低：这些门通常由耐磨损的** PVC材料制成，使其成为高流量区域的低维护解决方案。

节能：PVC 快速门可以通过*大限度地减少设施不同区域之间的空气交换来帮助降低能源成本。通过快速打开和关闭，它们可以防止加热或冷却的空气流失，从而节省加热和冷却成本。

增强安全性：PVC

快速门具有快速的打开和关闭速度，有助于防止在行人和叉车存在的繁忙区域发生事故和伤害。

可定制：这些门可以定制以满足设施的特定需求，并提供不同尺寸、颜色和开启机制的选项。

总体而言，PVC 快速门是需要频繁开关门的商业和工业环境的可靠且高效的解决方案。

门材质：PVC（聚氯乙烯）

门框材质：铝合金或不锈钢

门厚度：通常为 1.5 毫米 - 3 毫米，具体取决于型号和制造商

门尺寸：可定制，但典型尺寸范围为 1 m x 1 m 至 5 m x 5 m

开启速度：高达每秒4米

关闭速度：高达每秒 3 米

抗风压能力：根据 EN 12424 标准，*高可达 4 级

工作温度：-20 ° C 至 +60 ° C

噪音水平：低于 70 分贝

密封类型：四面双层软质 PVC 密封

控制系统：PLC控制系统，可选择远程控制和与其他系统集成

安全特性：光电传感器、安全触板、急停按钮等按客户要求的安全装置

电源：220V/380V，50Hz/60Hz

可选功能：透明视觉面板、绝缘面板、加热系统、防风条等

需要注意的是，这些参数可能会因 PVC 快速门的具体制造商和型号而异。始终建议在购买和安装 PVC 快速门之前咨询制造商的规格和要求。