

高流动阻燃ABS-马来西亚东丽700

产品名称	高流动阻燃ABS-马来西亚东丽700
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	厂家(产地):马来西亚东丽 型号:700 特性级别:阻燃ABS
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

ABS 马来西亚东丽700常规性能

塑料ABS无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度为1.05~1.18g/cm³，收缩率为0.4%~0.9%，弹性模量值为2Gpa，泊松比值为0.394，吸湿性<1%，熔融温度217~237，热分解温度>250。

力学性能

塑料ABS有优良的力学性能，其冲击强度较好，可以在极低的温度下使用；塑料ABS的耐磨性优良，尺寸稳定性好，又具有耐油性，可用于中等载荷和低转速下的轴承。ABS的耐蠕变性比PSF及PC大，但比PA及POM小。

额定值

单位制

测试方法

洛氏硬度 (R级)

硬度

ASTMD785

冲击性能

ISO179/1eA

悬臂梁缺口冲击强度(23 ° C)

-30 ° C, 3.20mm

14

80

kJ/m

J/m

ASTMD256
