

JJ-20H新标准水泥胶砂搅拌机 行星式搅拌机 全自动振实台

产品名称	JJ-20H新标准水泥胶砂搅拌机 行星式搅拌机 全自动振实台
公司名称	献县禹嫣仪器设备销售中心
价格	6000.00/台
规格参数	搅拌叶宽度:135mm 搅拌锅容积:5L 功率:0.75KW
公司地址	献县郭庄刘套庄村
联系电话	18631703761

产品详情

一、JJ-20H新标准水泥胶砂搅拌机 行星式搅拌机 全自动振实台 用途和适用范围

水泥胶砂搅拌机是根据中国建材院统一制造标准，符合我国执行国际强度试验方法（ISO679）的标准设备。也可代替 JC/T722 用作GB/T17671 水泥胶砂试验方法的搅拌机。

二、JJ-20H新标准水泥胶砂搅拌机 行星式搅拌机 全自动振实台 主要规格及技术参数

1、搅拌叶转数

速度挡	自转 r/min	公转 r/min
低 速	140 ± 2	62 ± 2
高 速	285 ± 3	125 ± 3

2、搅拌叶在搅拌锅内的运动轨迹同ISO679

3、搅拌叶宽度 135mm

4、搅拌锅容积 5L，壁厚 1.5mm

5、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙为 3 ± 1mm

- 6、电机为单相交流伺服电机，功率 0.75KW
- 7、外形尺寸：长×宽×高为 74×49×80（cm）
- 8、净重 115kg

三、JJ-20H新标准水泥胶砂搅拌机 行星式搅拌机 全自动振实台 主要结构及工作原理

1、结构

主要有触摸屏、控制器、伺服系统、自动升降装置、加砂箱、传动箱、主轴、偏心座、搅拌叶、搅拌锅、底座、传动机构、支座、防护罩等组成。

2、工作原理

- (1) 关闭防护门，打开电源，通过触摸屏控制搅拌锅
- (2)自动上升，且上升到位后伺服电机转动。

减速机对伺服电机进行减速后，由传动机构两同步轮、同步带，将动力传给主轴。主轴带动偏心座同步旋转，使偏心座进行公转。同时搅拌叶通过叶片轴上端的行星齿轮围绕固定的内齿轮完成自转运动。砂罐内加砂子后，可在规定时间自动加砂或手动加砂，搅拌结束后，搅拌锅可自动下降至零位。

四、JJ-20H新标准水泥胶砂搅拌机 行星式搅拌机 全自动振实台 起吊与安装

- 1、本机设有起吊装置。
- 2、本机安装只需将主机放在平整的水泥平台上，并在底面垫上一层厚5~8mm橡胶板。
- 3、本机出厂前已安装脚杯，如高度不一致，可旋转脚垫螺母进行调节。

五、JJ-20H新标准水泥胶砂搅拌机 行星式搅拌机 全自动振实台 操作与使用

将本机电源插头插入单相

电源插座内并打开电源组合开关，此时触摸屏显示欢迎画面表示电源接通。砂罐内装入

标准砂，搅拌锅内装入水

450g，将搅拌锅装入支座定位孔中，顺时针转动锅至锁紧，并关闭防护门。

220V

1350g

225g、水泥

本系统支持两种搅拌模式：水泥胶砂自动搅拌、水泥胶砂手动搅拌。在工作界面下，点击触摸屏上的“设置”按钮，进入设置界面，然后在“搅拌试验模式选择”一栏的弹出菜单中选择相应的试验模式，*后点击“返回”按钮，系统将返回至相应模式的工作界面。