

# PNEUMAX气缸1515.50.200.60G 1321.63.350.01V

产品名称	PNEUMAX气缸1515.50.200.60G 1321.63.350.01V
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

## 产品详情

磁耦无杆气缸的主要特点和优势：

无杆气缸行程长6米(更长行程可定制).气缸寿命8000公里以上标准气缸速度：0.2-4米/秒低速气缸速度：0.005-0.2米/秒高速气缸速度可达30米/秒标准控制定位精度高达 $\pm 3\text{mm}$ ,伺服气动控制定位精度 $\pm 0.1\text{mm/米}$ 行程温度范围：-10 至 80

### 1.选定磁耦无杆气缸缸径

根据无杆气缸的负载状态，确定气缸的轴向负载力F。

根据无杆气缸负载的运动状态，预选气缸的负载率。

根据气源供气条件，确定气缸的使用压力P。P应小于减压阀进口压力的85%。

已知F，和P，对单作用气缸，预设杆径与缸径之比 $d/D=0.5$ ，根据前面所述气缸理论力的计算公式和负载率计算公式，便可选定缸径D;对双作用气缸，同样使用前面所述气缸理论力的计算公式和负载率计算公式，便可选定缸径D。缸径D的尺寸应标准化。

意大利CARROLAND气缸 CARROLAND电磁阀

意大利CARROLAND气缸1322.100.250.01

意大利CARROLAND电磁阀317.N58

意大利CARROLAND气缸SDAW63.100.30

意大利CARROLAND电磁阀228.52.6.27

意大利CARROLAND气缸CM60.40.50

意大利CARROLAND气缸CM60.50.50

意大利CARROLAND电磁阀468/2.53.31.0.0M1

意大利CARROLAND电磁阀468/2.52.0.12.0M1

意大利CARROLAND电磁阀464/1.52.0.12M1

意大利CARROLAND电磁阀228.32.912

意大利CARROLAND电磁阀414/1.52.0.1M1

意大利CARROLAND电磁阀412/1.52.0.0M1

意大利CARROLAND电磁阀11R-MA58/220V

意大利CARROLAND电磁阀JSV-6232-X-DC24V

意大利CARROLAND气缸1320.50.50.01

意大利CARROLAND电磁阀60.50.380

意大利CARROLAND电磁阀468/2.32.0.12.M1

意大利PNEWMAX气缸1321.63.350.01V

意大利PNEWMAX气缸JMCDQ2B32-15D

意大利PNEWMAX气缸1515.50.200.60G