

皮革耐水解检测

产品名称	皮革耐水解检测
公司名称	深圳市讯科检测
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	13378656621 13378656621

产品详情

耐溶剂检测方式：

GOST 33396-2015 土工材料. 在水里耐溶剂功效的测定法

QB/T 4671-2014 人造皮革合成皮革测试方法 耐溶剂的测量

NF P98-897-5-2003 冷用接缝密封胶.第5一部分:测量耐溶剂功效的测试方法

DIN EN 冷用密封剂.第5一部分:测量耐溶剂功效的测试方法

STAS SR 8994-16 人造革.耐溶剂性测量

皮革制品QB/T 4671-2014(2017)耐溶剂检测

皮革制品 ISO 5423-1992 耐溶剂检测

EN12447 , EN12226

TM328 , TM344

测试方法1：森林耐候实验

耐溶剂实验是检验PU鞋面在一定环境温度、环境湿度条件下的转变水平。

测试条件：

- 1.实验环境温度：70
- 2.实验环境湿度：95%
- 3.实验时长：7天（即168钟头）

测试方法2：耐酸性实验

在温度在 23 ± 2 ，空气湿度45%~55%的条件下，将试件浸在10%NaOH溶液中，摆放24h后用医用镊子将试件取下，

并用清水冲洗整洁，在 100 ± 2 烘干箱内烘干处理后，观查试片表层腐蚀开裂情况