

凯泉水泵维修，凯泉水泵修理，凯泉水泵电机维修

产品名称	凯泉水泵维修，凯泉水泵修理，凯泉水泵电机维修
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/件
规格参数	南方牌:110KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

主营维修：进口，国产大中型交，直流电动机，发电机，同步电机，三相整流子电机，水泵电机，变压器，电梯马达，吊机马达，叉车电机及特种电机承接：电机改压，改极，节能技术改造，电机换轴，转子校动平衡，线圈及换向器制作。兼营销售：碳刷，电刷，碳刷架，电机配件，绝缘材料，电线电缆，二手电机，发电机等。

1加装弹簧隔振器：

a.水泵弹簧隔振器样式的选择：

一般选用自立式弹簧减振器，其优点结构简单、造价较低;弹簧裸露在外，便于随时观察弹簧状态，对于需更换的弹簧提前处置，以避免弹簧锈蚀过度损坏时，造成水泵突然沉降造成设备损害及管路扯断等现象。

b.弹簧的选择：

一般减振器厂家选用弹簧需满足以下要求：弹簧直径应不少于其在额定负载下高度的0.8倍;弹簧须具备一定的额外行程，涡街流量计至少等于额定静挠度的50%;弹簧的水平刚度至少是竖直刚度的***，以保证减振器的稳定性。

c.弹簧减振器挠度的选择;

通常减振器厂商所提拱的弹簧减振器额定挠度(弹簧额定压缩量)一般为25MM(自频率值约3-4HZ)，此挠度可应于650转每分钟的水泵的隔振。当转速低于650时，建议使用40以下挠度之弹簧隔振器。

2. 加装橡胶隔振器：

橡胶隔振器之选择：材质一般为氯丁胶(C.R)，天然胶(N.R);一般选用压缩型橡胶减振器，对于重量较轻的水泵，可选用剪切型橡胶减振器;

相较弹簧减振器，橡胶减振器隔振性能相对相差些。

3. 加装隋性基座：

为满足更加严格的振动制标准，加装隋性基座时，配合使用弹簧隔振器，无疑是**的选择。

隋性基座的规范：基座重量约为水泵重量1-2倍以上;框架由槽铁锁固而成，其高度不少于长度的1/12，但不低于150MM，不高于250MM;长宽尺寸应能将整个水泵涵盖在内，并各边余10-15公分为宜。并且**能将湾头也涵盖在内;内浇灌水泥，并内置一层钢筋网于高度之三分之一处;加装弹簧隔振器将基座与基础间距至3-5公分。