

贵州贵阳抗渗抗裂防水剂 高效林灰王

产品名称	贵州贵阳抗渗抗裂防水剂 高效林灰王
公司名称	王东亮
价格	2800.00/吨
规格参数	型号:高效林灰王 品牌:百强 :百强
公司地址	中国 贵州 贵阳市白云区 白云区六大队生活区
联系电话	86 0851 5902868

产品详情

型号：高效林灰王

品牌：百强

高效林灰王是我厂精心研制的一种高效分子化合物，是现代工程最理想的砂浆添加。不但能起到缓凝、增强、增塑、引气、不沉底、不泌水和易性高等作用，而且能代替混合砂浆中全部白石灰。本品最佳掺水量为水泥的0.1-0.2%。

(1) 表中32.5#为普通硅酸盐水泥，中砂，二级石灰膏，剂掺量为水泥比例。

(2) 此表中的砂浆配合比数据仅供参考，各使用工地应根据需要选用材料，通过配试，从而确定合理的配比。

(3) 以机器搅拌为主，如没搅拌机的工地可选用1：10比例清水溶解本砂浆王即可使用。

一、产品性能

(1) 掺入高效林灰王，可代替混合砂浆中的全部石灰或部分石灰可节约水泥10-15%。各种不同配比砂浆每立方节约50-100元。一公斤砂浆王可节约100-600公斤石灰。

(2) 本产品性能显著，可提高混合砂浆和易性、保水性、具有抗冻、抗渗、粘结性等，与同标号混合砂浆相比，7天强度可提高10%左右，28天强度提高10-20%左右。在粉刷砂浆打底使用中不会出现起壳开裂等现象。

(3) 掺入高效林灰王，砂浆可起到柔软可塑的效果，而且弹性和易性将明显改善，可减轻工人的劳动力，提高工效，工程质量将明显提高。

二、使用方法

在常用砂浆中掺量一般为水泥重量的0.15%，搅拌时可与砂、水泥、白灰、水同时进行，延长搅拌2-3分钟，用水量比普通砂浆减水10-20%左右以利于搅拌均匀。

三、注意事项

- (1) 本高效林灰王应避免爆晒和雨淋，在干燥通风的环境下存放，严防受潮，本产品无毒不燃烧。
- (2) 由于各地使用材质不同（如细砂），在配置低标号砂浆时，掺量应适当加大。

四、包装

编织袋或纸箱包装。净重25公斤±0.5公斤。

五、性能与指标见此表

砂浆种类		掺入 百强牌高效林灰王（重量比）未掺入百强牌高效林灰王（重量比）						
		水泥	石灰	砂	高效林灰王	水泥	石灰	砂
砌 筑 砂 浆	m10	1		4	0.2%	1		3
	m7.5	1		6	0.2%	1	0.2	4
	m5.0	1		8	0.2%	1	0.6	6
	m2.5	1		10	0.3%	1	1	0
	水泥砂浆	1		6	0.2%	1		3
抹 灰 砂 浆	水泥砂浆	1		5	0.2%	1		2.5
	水泥砂浆	1		4	0.2%	1		2
	25#混合砂浆	1	2	16	0.4%	1	2	8
	10#混合砂浆	1	4	24	0.8%		1	3