

贵州省贵阳市厂供高强无收缩灌浆料

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 贵州省贵阳市厂供高强无收缩灌浆料 |
| 公司名称 | 王东亮 |
| 价格 | 1750.00/吨 |
| 规格参数 | 型号:GM-2001型 品牌:百强 :百强 |
| 公司地址 | 中国 贵州 贵阳市白云区 白云区六大队生活区 |
| 联系电话 | 86 0851 5902868 |

产品详情

型号：GM-2001型

品牌：百强

gm-2001型高强无收缩灌浆料是北京市百强建筑材料助剂科技发展有限公司与云南省昆明市百强建筑材料厂共同研制.开发的一种新型特种建筑材料.

本品分为三种；

- (1) 快硬高强微膨胀加固型
- (2) 早强快硬豆砂型
- (3) 普通早强超细型.

产品介绍.百强牌高强无收缩灌浆料与传统的细石混凝土及环氧化砂浆相比，具有流动性更好、强度更高、耐老化、耐高温、高抗渗、防蜕变、无收缩、膨胀性好、施工易于控制、简便快捷等特点。其1天强度大于20mpa，设备安装后24小时可试运转，28天强度达到90mpa，达到或超过yb/t9261-98灌浆材料行业标准。

百强牌高强无收缩灌浆料具有半天强度更高的特点，主要用于快速抢修或更换设备的基础灌浆。灌浆成型后，24小时可试开机生产。创造极大的经济效益。技术特点具有早强、高强1-3天强度可达20-50mpa，设备安装完毕一天后可运行生产。百强牌高强无收缩灌浆料一天强度可达20mpa以上，设备安装完毕后24-28小时可运行生产。自流态现场只需加水搅拌后，即可进行施工，不需振捣便可充填全部间隙。微膨胀以保证灌浆料与基础紧密接触。耐久性200万次疲劳实验，50次冻融循环试验，强度无明显变化。抗油渗在机油中浸泡30天后其强度比浸油前提高10%以上。

适用范围与施工技术方法;

一、 钢筋结构基础接缝填充灌浆。 2、 机械设备地脚螺栓、 锚栓基座的固定灌浆。 3、 桥梁基座， 支撑垫混凝土面层， 岩基灌浆。 4、 连续墙， 逆打墙柱、 地下室墙板， 后打耐震壁。 5、 钢厂、 电厂、 机械厂的快速修护灌浆。 6、 桥面、 伸缩缝、 路面、 机场跑道快速养护修复。 7、 轨道板、 预制水泥制品缺角及裂缝修复。

二、 加水量一般应按随货提供的产品出厂合格证上的推荐用水量加入， 一般为用水量的13-18%， 该产品不需振捣、 灌注施工完成后， 终凝以后开始进行洒水养护。 养护期7-14天。 每2100公斤高强无收缩灌浆料为1立方。

主要性能指标：

| 型号 | 初凝min | 粒径（4.75mm方孔筛余）% | 流动度mm | 抗压强度mpa | | | 膨胀率 | 泌水率 | 钢筋握裹强度mpa |
|-----|-------|-----------------|-------|---------|----|-----|------|------|-----------|
| | | | | 1d | 3d | 28d | % | % | 圆钢28d |
| 特级品 | 120 | 2.0 | 270 | 32 | 45 | 80 | 0.02 | 21.0 | 4.0 |
| 一级品 | | | 260 | 22 | 40 | 70 | | | |

保质期； 高强无收缩灌浆料有效期为180天， 过期后必须经试验合格方可使用。

包装； 采用双成塑料编织包装。 净重； 40-50kg。