玉林电动门伸缩门上门安装

产品名称	玉林电动门伸缩门上门安装
公司名称	广西桂海门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	开关类型:电动 拉伸屈服强度:强 使用范围:社区停车场等场所
公司地址	良庆区玉阳街六里24号
联系电话	18776882138 18776882138

产品详情

电动伸缩门采用红外防撞系统，红外探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外进而聚集到红外传感器上；红外传感器通常采用热释电元件，这种元件在接收了红外温度发出变化时会向外释放电荷，检测处理后产生报警。当有行人或者物体阻挡电动伸缩门时，红外线无法传输，电动伸缩门会退回到安全距离。电动伸缩门存在很多优点：1、无轨门的走轮采用耐磨橡胶，几万次运行检测无明显磨损；2、拥有过热保护装置，门电机在频繁使用时阀门电动装置电机温度会随时升高，机内温度可达到200度左右，这时电机会自动断电，停止运行，机内温度降至90度左右时电机恢复运行，确保电机不易烧坏延长电机使用寿命；3、 遇障碍自停返回，在关门运行时遇到障碍物或行人距门20CM-30CM伸缩门可自动停止并返回；4、智能红外线防爬装置：遇人爬门时，系统会马上报警，从而保障门内的安全；5、光泽好，不易粘尘，不被污染气体腐蚀，不易生锈，使用寿命长；6、耐冲击，抗扭曲，耐磨，耐冻，耐晒，不易老化，免受风雪雷电、日晒雨淋之苦。电动伸缩门所采用的电机系的涡轮蜗杆式电机，因为其传动原理性，稳定性高，输出力矩大、噪音小，速度适中，电动伸缩门是一种柔性结构，适用于公共场所的许多人，电动伸缩门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、商店、厂房车间和会所等，应用非常广泛，使用伸缩门，可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘。桂海门业电机参数：电机功率：370w 420w 650w工作温度：-35度-+55度电机转速：1380转/分电机特点：1.铝合金精密压铸箱体，散热性强2.机构紧凑，性能稳定3.启动力矩大，能适应频繁正反转4.嵌入式热保装置，延长开门机使用寿命5.良好的自锁功能，可手动解脱自锁实现手动开、关门6.电机质保期五年广西桂海门业电动伸缩门，品质保证，价格实在！售后服务好！相信自己，选择广西桂海门业！电动伸缩门采用标准尺寸，保障交叉管牢固。规范结构，门排内空，并大大减少运行噪音。提高门体的外观性，型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺，使门体的结构牢固，连接位的螺丝固定采用隐型设计。电动伸缩门运行前部装有微电脑红外线探头，在关门运行时遇到障碍物或行人伸缩门可自动停止并返回，从而保障行人及车辆的安危；手动电动转换装置：门在停电或有故障时将转换钥匙逆转90度，即由电动转为手动。我们公司遵循"信守合同、优良服务"宗旨，"团结协作、严谨求实、开拓创新"的企业精神，向新老客户提供满意的服务。