

SS400日标H型钢488*300*11*18长度换算

产品名称	SS400日标H型钢488*300*11*18长度换算
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4580.00/吨
规格参数	用途:钢结构/机械通用 品牌:马钢/山钢 执行标准:国家标准
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

SS400日标H型钢488*300*11*18长度换算

SS400日标型钢：

不同硬度钢球之间磨机利用系数(即容积生产率)可相差2%~4%,说明硬度对磨机生产率的影响是相当显著的,单纯追求高硬度低球耗而忽视生产率降低是不可取的。关于钢球密度对磨矿的影响,一般地说,尺寸相同的球密度大的生产率大,密度小的生产率小。钢球密度受三个因素影响:材质影响,钢、铸铁、合金钢等,不同材质的密度不同,钢的密度比铸铁的大,合金钢则依主要合金元素的密度及含量不同而不同。钢球制造方法的影响,轧制及锻打的钢球其组织致密,故密度大,铸造的铸钢球、铸铁球或铸造合金球等的组织不甚致密,甚至其中有气孔,故密度小一些。

SS400日标H型钢重量表：

H型钢	396*199*7*11	A36/SS400/S235JR
H型钢	400*200*8*13	A36/SS400/S235JR
H型钢	400*400*13*21	A36/SS400/S235JR
H型钢	400*408*21*21	A36/SS400/S235JR
H型钢	414*405*18*28	A36/SS400/S235JR
H型钢	428*407*20*35	A36/SS400/S235JR

H型钢	440*300*11*18	A36/SS400/S235JR
H型钢	446*199*7*11	A36/SS400/S235JR
H型钢	450*200*9*14	A36/SS400/S235JR
H型钢	482*300*11*15	A36/SS400/S235JR

SS400日标H型钢参数表：

H型钢	488*300*11*18	A36/SS400/S235JR
H型钢	496*199*9*14	A36/SS400/S235JR
H型钢	500*200*10*16	A36/SS400/S235JR
H型钢	582*300*12*17	A36/SS400/S235JR
H型钢	588*300*12*20	A36/SS400/S235JR
H型钢	596*199*10*15	A36/SS400/S235JR
H型钢	600*200*11*17	A36/SS400/S235JR
H型钢	700*300*13*24	A36/SS400/S235JR
H型钢	800*300*14*26	A36/SS400/S235JR
H型钢	900*300*16*28	A36/SS400/S235JR

SS400日标H型钢：

不锈钢具有较高的强度，其中奥氏体不锈钢还具有明显的冷作硬化特性，如果在冷成型过程中，变形量过大，会导致工件断裂，严重的甚至会损伤模具和机器设备。因此在生产过程中，应该检测工件硬度，并保持合理的变形量，在保证产品质量的情况下满足生产效率的需求。不锈钢工件在冷加工成型后，表面钝化膜会受到损伤，同时还会粘附冲压用油、模具及其他金属的碎屑等，很容易造成锈蚀现象。为了使成型后的工件具有良好的不锈性和光洁度，还要对其进行清洗去油污和钝化处理，有条件的还可以使用塑料膜保护工件表面。

