

# 山特UPS电源C6KS 实验仪器断电延时

产品名称	山特UPS电源C6KS 实验仪器断电延时
公司名称	北京市信诺盛源科技有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	品牌:山特 功率:5400W 产地:深圳
公司地址	北京市回龙观镇建材城西路87号2号楼13层1单元1337
联系电话	18610898779 18610898779

## 产品详情

山特UPS电源C6KS 实验仪器断电延时

### 基本参数

后备时间：视外接电池容量而定分钟

### 输入输出参数

输入电压范围：176-276V

输入频率范围：46- 54Hz

输出电压范围：220 (  $1 \pm 1\%$  ) V

输出频率范围：50 × (  $1 \pm 0.1\%$  ) HzHz

输出电压波形：正弦波

## 其它参数

噪音值(dBA) : 55

外观尺寸 : 570 × 260 × 717mm

产品重量 : 35kg

其它性能 : 环境条件

工作温度 ( ) : 0-40

工作湿度: 20%-90%

存储温度 ( ) : -25-55

存储湿度: 5%-90%

## 技术参数

山特城堡系列C6KS是一款具有适应性、配置灵活的产品。采用DSP数字控制技术，提升了产品性能和系统可靠性，实现更高功率密度的集成和小型化。城堡系列C6KS提供了可扩展功能，可以根据需要灵活配置。

### 适应中国电网环境

输出功因0.8 - 整机效率高达90%，降低UPS的电力损耗，节约使用成本。采用有源功率因数校正技术（PFC），输入功因接近1，减少了对市电电网的污染。应对中国电网要求设计，能适应恶劣的电网化境；输入频率范围使UPS能够适应发电机等不同供电设备。

### 灵活配置，因需而变

丰富的扩展功能，在线维修功能：可以在负载持续供电情况下安全进行在线维修。远程停电功能（EPO）：当紧急事故发生时，可以快速关断UPS。并机组件：实现并联扩容和并联冗余功能，为用户提供电源规划的弹性和更安全的保障。防尘组件：提升产品在工业环境下的防尘等级。隔离变压器：为用户提供隔离保护。

## 小型化，低噪音

控制技术和制造工艺，大大提升产品的功率密度，减小产品占地面积，在今日寸土寸金的办公空间里，节省宝贵空间。同时机器运行时噪音低，维护安静的工作环境。

## 智能管理

智能电池管理：采用智能化充电控制方式，根据电池类型和电池的使用状态来选择\*优的充电方式，使电池的使用寿命得以延长，并定期自动对电池做充放电管理。并且可以根据需要自由选择电池电压（192V或是240V）。可根据需要查询和设定相应的UPS控制参数，实现UPS的智能管理。自动识别并适应50/60 Hz电源系统，满足不同电源系统的要求。完善的故障保护和告警功能：提供输入、输出过压或欠压，电池过充或低压，过载，短路等完备的故障保护和明晰的报警、故障警示功能。

## 高可靠性

DSP数字化控制技术，性能稳定可靠。带载和过载能力强，负载兼容性好，可以适用各种不同类型的负载。强大的抗干扰能力，符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的严格要求，为设备提供干净的电力环境。

## 丰富的通讯和监控

提供RS232通讯接口，可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(Intelligent Slot)，可根据需要加载山特公司的WebPower卡（SNMP卡）、CMC卡、AS400卡（干接点卡）来实现远程管理和监控功能。