

河南省gjb检测测试中心，军用装备国军标150试验

产品名称	河南省gjb检测测试中心，军用装备国军标150试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

河南省gjb检测测试中心，军用装备国军标150试验

淋雨试验

D0-160F、E 与 GJB150 都有淋雨试验的相关规定，D0-160E 规定了以下试验分类：

设备分类有：

Y 类：安装在飞机正常飞行中会经常受冷凝水滴落位置的设备归为 Y 类设备，安装在这些部位的设备需做放冷凝水试验。

W 类：安装在飞机正常飞行中会经受到滴水（通常由冷凝引起）位置的设备归为 W 类设备，对于将安装在这种位置的设备需做防滴水试验。

R 类：这安装在可能受到雨淋或会从任何角度受到水喷洒的位置的设备归为 R 类设备，对于将安装在这种位置的设备，需按防喷水试验程序进行试验。满足 R 类设备要求的设备可以认为满足 W 类设备要求，不需要做进一步试验。

S 类：安装在可能受到流体强力冲击位置的设备，如在飞机的除冰，冲洗或清洗操作中能遇到水流冲刷的设备，归为 S 类设备，准备安装在这些位置的设备需要按防连续流动水试验程序进行试

验。在试验中用水来模拟实际流体的作用力。满足 S 类设备要求的机载设备可以认为满足 W 类设备的要求，不需要做进一步试验。

1305 振动监测系统项目与淋雨相关的组件主要是方位角转速传感，而且主要是安装在旋翼位置，主要是受到雨淋环境影响，故可确定方位角转速传感可按 DO-160E 第 10 节的 R 类设备要求进行试验。除了传感器之外，飞参产品未开展过淋雨试验。

D0-160F、D0-160E与GJB150规定的淋雨试验应力对比分析情况详见表16。