

太阳能电池装框机

产品名称	太阳能电池装框机
公司名称	秦皇岛鑫美源工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 河北 秦皇岛市 秦皇岛鑫美源工贸有限公司
联系电话	86 0335 3018819-802 13603238810

产品详情

太阳能电池自动组角装框机 主要用途与适用范围

zk-2型复合式组框机是角码铆接式铝合金矩形框组装的专用设备之一，由气缸、油缸、直线导轨及钢结构组装而成，可以实现组件层压完毕以后，组件的铝合金边框挤压定位，然后使用液压动力将铝合金边框固定，在一台设备上实现了组框、铝合金边框固定，从而简化了工人的作业强度，节约时间，提高产品质量。适用于多种型材端面。整机结构设计合理、刚性高、调整范围大，满足用户不同组框尺寸要求。

主要技术参数

最大组框外形尺寸：1200 × 2000 × 50 (35) mm	组框精度:对边尺寸之差 ± 1mm
最小组框外形尺寸：340 × 340 × 50 (35) mm	对角线尺寸之差 ± 1.5mm
组框动力：气动、液压动力	四角角度偏差 ± 0.5
组框气缸规格：50 × 50 3只 ; 100 × 25? 3只	工作气压: 0.4mpa ~ 0.7mpa
组框油缸规格：自制	液压压力：1.0mpa ~ 15.0mpa

刹紧气缸规格：50 × 15 4只	操作方式:人工
最大外形尺寸：2900mm × 1900mm × 950mm	重量:1200kg

3设备特点

3.1 适用于铝合金边框 - 角部位使用螺丝连接 铝合金边框注胶 组件放置铝合金边框内 装框机
对组件的四个角同时组框 打螺丝孔适用于铝合金边框 - 角部位使用角码铆接式连接 铝合金边框注胶
组件放置铝合金边框内 装框机 对组件的四个边、角组框
刀对四个角码同时进行铆接（液压动力）满足用户不同组框尺寸要求

最小组框外形尺寸：340 × 340 × 50（35）mm，

最大组框外形尺寸：1200 × 2000 × 50（35）mm，

在此范围根据用户要求无极可调。