## 医用输液保温箱脑科液体加温箱

产品名称	医用输液保温箱脑科液体加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	83983.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

医用输液保温箱脑科液体加温箱甘露醇是临床上常用的药品,结晶主要与甘露醇的溶解度以及存放的温度 具有一定相关性。甘露醇如果存放的温度低于20创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求 的变化,在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神,以自己 优良、和真诚的售后,不断满足广大科研开发域辛勤耕耘者的需求。

## 医用输液保温箱脑科液体加温箱产品参数:

产品型号: FYL-YS-151L

产品种类:恒温

产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝

制冷剂:无氟制冷剂

噪音: 42dB(a)

功率:120W

电源:AC220V,50Hz

温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×860

内部尺寸(宽×深×高):504×487×634

有效容积(L):150L

重量(kg):64kg

温度显示:LCD数字式

脚轮:有

止动底角:有

外门锁扣:有

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号: FYL-YS-281L

产品种类:恒温箱

噪音:46dB(a)

功率:160W

外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440

内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215

有效容积(L):280L

重量(kg):99kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警.医用输液保温箱脑科液体加温箱

产品型号: FYL-YS-431L

噪音:48dB(a)

功率:200w

外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795

内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570

有效容积(L):430L 重量(kg):129kg 报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。 附件说明: 1、因产品本身质量问题,用户自购机之日起可享受一年的保修;保修期内维修免费,其它维修只收取零 配 件费用,不收取工时费。保修期以外及因"保修须知"第二条款内容所出现的零配件损坏或故障,在 更换及修复时,只收取零配件费用,不收取工时费。 2、产品经维修后,六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。 医用输液保温箱脑科液体加温箱更多型号产品规格参数: 参数 FYL-YS-151L FYL-YS-281L FYL-YS-431L 电源电压 AC220V 50Hz 温 范围 0 ~100 温波动 ± 2 超温报警 当温 高于或者低于设置的温 5 时触发报警功能 消耗功率

120w

120w

160w

工作室尺寸

508\*426\*636

508\*426\*1215

508\*530\*1574

外形尺寸

595\*570\*880

595\*570\*1460

595\*675\*1813

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430 L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

- \*:帮助\*售后:售后时间:7\*24响应时间:1小时给予解决方案紧急售后:售后时间:7\*24响应时间:1 小时给予解决方案硬件替换售后:售后时间:7\*24
- 1、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。医用输液保温箱脑科液体加温箱交货期承诺:1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织经营、安装,力争满足用户需求

医用输液保温箱脑科液体加温箱特点产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露。智能电脑温度控制器,数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。精准温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计,多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。箱体采用优良钢板,经优良防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。医用输液保温箱脑科液体加温箱

是过饱和溶液,贮藏温度低于15 ,即有10%析出结晶,贮藏温度在20 以上才不会形成结晶